

XSolar SOL-O

Antracytowy

EAN 4007841 052966

Indeks 052966

365 TAGE
LICHTŚwiatło przez 365
dni w roku

3000 K

3000K ciepła biel

Wyłącznik
zmiernychowy

IP44



2 lux

Łagodny start
światła

3 years

Gwarancja
producenta

CE

Długa żywotność
LED 25.000 hOszczędność
energii

Opis

Światło za darmo. Lampa solarna w kolorze antracytowym oświetla numer domu bez kabli i kosztów - wyłącznie za pomocą energii słonecznej. O zmierzchu światło włącza się automatycznie. Również w tej wersji opatentowany inteligentny mikroprocesorowy system sterowania i wydajne akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe zapewniają niezawodne oświetlenie. 365 dni w roku. Z funkcją oświetlenia nocnego, łagodnym startem światła i oświetleniem wieczornym (4 h).

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	91 x 242 x 38 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometry
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841052966
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, drzwi wejściowe, dziedzińiec i podjazd

Sterownik fotokomórki	Tak
Zmierzony strumień świetlny (360°) 7 lm	
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM5
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Funkcje	Czujnik światła

XSolar SOL-O

Antracytowy

EAN 4007841 052966

Indeks 052966



Kolor	Antracytowy
Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	III
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik przezroczysty
Zasilanie sieciowe	Zasilanie słoneczne, nie wymaga zasilania sieciowego, 2 x akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 2000 mAh
Max wysokość montażu	2,50 m

Natężenie światła	2 lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	przez całą noc
Moc wyjściowa	0,07 W
Ładowanie akumulatora	od 0°
Funkcja zasilania	od - 20°
Kategoria produktu	Oświetlenie słoneczne

Rysunek wymiarowy

