

Instrukcja obsługi i montażu perlatora 360° chromowanego

1. Sprawdzenie kompatybilności

- Upewnij się, że Twój kran ma gwint pasujący do zestawu (M18, M20, M22, FM24, G1/2).
 - Wybierz odpowiedni adapter z kompletu, jeśli średnica gwintu kranu różni się od średnicy perlatora.
-

2. Montaż

1. **Odkręć stary perlator** lub końcówkę kranu (jeśli jest zamontowana).
 2. **Oczyść gwint kranu** z osadów i resztek starej uszczelki.
 3. **Nałóż gumową uszczelkę** na adapter lub bezpośrednio na perlator.
 4. **Wkręć perlator** na gwint kranu ręką (nie używaj narzędzi, aby nie uszkodzić gwintu).
 5. Jeśli kran ma inny gwint – **zastosuj dołączony adapter** i dopiero wtedy zamontuj perlator.
-

3. Użytkowanie

- Perlator ma **2 tryby strumienia wody** – przełączaj je przez **obrócenie końcówki**:
 - tryb **delikatny (napowietrzony)** – oszczędza wodę i zapobiega rozchłapywaniu,
 - tryb **silny (prysznicowy)** – idealny do płukania i zmywania większych zabrudzeń.
 - Dzięki konstrukcji kulkowej perlator można **obrać o 360°** i przechylać o **45°**, co ułatwia mycie całego zlewu.
-

4. Czyszczenie i konserwacja

- Co jakiś czas **odkręć perlator** i przepłucz go pod bieżącą wodą, aby usunąć osady z filtrów.
 - W razie twardej wody możesz namoczyć perlator w roztworze octu na kilka godzin, a następnie przepłukać.
 - Nie używaj ostrych detergentów ani narzędzi, które mogłyby uszkodzić chromowaną powierzchnię.
-

5. Ważne wskazówki

- Podczas montażu używaj **gumowych uszczeltek** z zestawu – zapobiegają przeciekaniu.
- Perlator nie wymaga dodatkowych narzędzi – wystarczy ręczne dokręcenie.

- Produkt przeznaczony jest do użytku z **wodą pitną**.