

### Okulary ochronne



N

UV

### Zalety

- \* 2 w 1: zauszuki lub opaska nagłowna
- \* Demontowalna listwa piankowa
- \* Dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną

### Opakowanie zakupowe

| Ref.  | Rozmiar | Opakowanie | Karton |
|-------|---------|------------|--------|
| 60970 | -       | 10         | 120    |



Sprawdź również

### Wariant



MO60973



MO60976

### Opis

Okulary ochronne MADLUX z uszczelką. Przezroczyste soczewki poliwęglanowe z kompletną demontowalną ochroną, powłoka zapobiegająca zaparowaniu N, nylonowa ramka powleczone pianką EVA, demontowalne nylonowe i poliwęglanowe zauszuki, dostarczane z regulowaną, elastyczną opaską nagłowną

### Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy

Konstrukcje mechaniczne

Przemysł lekki

Konserwacja

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

## Właściwości techniczne

|                     |                            |               |                                                                            |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kształt             | Okulary mieszane/hybrydowe | Materiał      | nylon + poliwęglan                                                         |
| Waga                | 38g                        | zauszniaki    |                                                                            |
| Soczewki            | Poliwęglan, 2,3 mm         | Zauszniki     | Regulowana długość                                                         |
| Oznaczenie soczewek | 2-1.2 1FN                  | Odcień        | Przezroczysty                                                              |
| Oprawka             | nylon                      | Główne ryzyko | ochrona wzroku                                                             |
| Oznaczenie oprawki  | F                          | Kolor         | Czarny                                                                     |
|                     |                            | Właściwości   | Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N<br>Obróbka chroniąca przed UV |

## Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE PPE22162362

Dostarczone przez INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN170:2003

Filtry chroniące przed nadfioletem

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 24/03/2023