

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

2025

nr 595/2025 z dnia 07.02.2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	Klej do EPDM Flex
2. Typ, numer partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, zgodnie z wymogami zgodnie z art. 11 ust. 4	Wydrukowany na opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta	SZCZELIWO DO ELEMENTÓW FASADOWYCH : EN-15651-1: F-EXT-INT-CC SZCZELIWA DO SZKLENIA: EN-15651-2: G-CC
4. Producent	Bauhus
5. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
6. Systemy oceny wydajności	SYSTEM 3 ; SYSTEM 3 DO REAGOWANIA NA OGIEŃ
7. Norma zharmonizowana	EN 15651-1; EN 15651-2; EN 15651-3
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną	Nie dotyczy.
9. Jednostka notyfikowana	TSUS pobočka T. Štrba, NB 1301 przeprowadziła określenie typu produktu w ramach system 3. Firma ERA Laboratuvarları A.Ş., NB 2184 przeprowadziła określenie typu produktu w systemie 3 dla reakcji na ogień.

10. Deklarowana wydajność

10	Główne właściwości	Deklarowana wydajność	Norma zharmonizowana
10.1	Reakcja na ogień	Klasa E	
10.2	Uwalnianie substancji chemicznych	NPD/Brak zadeklarowanych wyników	Patrz karta charakterystyki produktu
10.3	Wodoszczelność i szczelność powietrzna określona przez :		
10.3.1	Opór przepływu	0 mm	EN ISO 7390
10.3.2	Utrata objętości	≤6%	EN ISO 10563
10.3.3	Przyczepność/sprężystość przy utrzymanym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	EN ISO 10590
10.3.4	Przyczepność przy utrzymanym wydłużeniu dla uszczelniaczy niestrukturalnych stosowanych w połączeniach w obszarach o zimnym klimacie (-20°C)	NF	EN ISO 9047
10.3.5	Adhezja/Właściwości adhezyjne po ekspozycji na ciepło (70°C)	NF	EN ISO 9047
10.3.6	Powrót elastyczny	≤ 100%	EN ISO 7389
10.3.7	Moduł sprężystości przy 60% wydłużeniu	0.2 N/mm ²	EN ISO 8339
10.3.8	Moduł sprężystości przy 100% wydłużeniu	0.3 N/mm ²	EN ISO 8339

10.3.9	Właściwości rozciągające przy utrzymanym wydłużeniu	No Failure	EN ISO 8340
10.3.10	Wytrzymałość	Pass	EN ISO 8339 EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590

11. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 10. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Uwaga: ten certyfikat jest wydawany elektronicznie i jest ważny bez podpisu.

Bauhaus Oddział Polska Sp. z o. o.

ul. Bolesława Chrobrego 62

87-100 Toruń

NIP: 8792717863

Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Marek Petałowski

Zastrzeżenie odpowiedzialności: Informacje zawarte w Deklaracji właściwości użytkowych i niniejszej prezentacji zostały podane w dobrej wierze i są uważane za dokładne w dniu publikacji tego dokumentu. Niezależnie od zamierzonych zastosowań określonych w tym dokumencie, ze względu na różne warunki użytkowania, użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie, że Produkt jest odpowiedni do zamierzonych zastosowań i aplikacji oraz jest zgodny z prawem w tym zakresie. Dlatego też Bauhaus nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących przydatności Produktu do jakiegokolwiek konkretnego celu. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porady prawne. Sprzedaż Produktu podlega obowiązującym zasadom i warunkom sprzedaży. Użytkownik powinien zapoznać się z Kartą Bezpieczeństwa Produktu, wszelkimi wskazówkami dla użytkownika, które zostały dostarczone w związku z użytkowaniem Produktu.