



LAKIER Z BROKATEM

preparat dekoracyjny i zabezpieczający powierzchnię

- tworzy warstwę ochronną i dekoracyjną
- łatwa aplikacja pędzlem, wałkiem lub gąbką
- odporny na zmywanie
- spełnia funkcję zabezpieczająco-odcinającą oraz dekoracyjną




ŁATWA
APLIKACJA



APLIKACJA
PĘDZIEŁ/WAŁKIEM



DO WNĘTRZ



WARSTWA
OCHRONNA

Właściwości

LAKIER Z BROKATEM produkowany jest na bazie dyspersji akrylowo-styrenowej.

LAKIER Z BROKATEM dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych:

- złotym
- srebrnym

Gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Łatwy w aplikacji.

Wykończenie satynowe.

Odporny na zmywanie.

Przeznaczenie

Funkcja DEKORACYJNA - LAKIER Z BROKATEM służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb, na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków.

Funkcja OCHRONNA - LAKIER Z BROKATEM dzięki wysokiej antystatyczności stanowi warstwę zabezpieczającą przed zabrudzeniem.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki, gładzie i szpachlówki gipsowe	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+
silikatowe powłoki malarskie	+
silikonowe powłoki malarskie	+
akrylowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne

Gęstość	ok 1,05 g/cm ³
pH	7,0-9,0
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby	poniżej 80%
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia – suchność dotykowa	ok. 2 godziny*
Nakładanie 2 warstwy	po ok. 4 godzinach*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	po ok. 12 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Lakierowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

- stabilne,
- suche,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod warstwę dekoracji

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	nakładać po okresie sezonowania (3-4 tygodnie*)
świeże podłoża betonowe	nakładać po upływie ok. 1 miesiąca* od wykonania
świeże tynki gipsowe	nakładać po okresie sezonowania (1 tydzień na 1 cm grubości *)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć, zagruntować np. gruntem PRIMER
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS NR 1

Przygotowanie lakieru

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie. Produkt bezbarwny z brokatem zdefiniowanym kolorystycznie. Lakier można barwić przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR (pigmenty 20 ml).

Lakierowanie

LAKIER Z BROKATEM jako finalna warstwa wykończenia efektów marki FOX DEKORATOR oraz przecierek na farbie. Przed lakierowaniem tynków dekoracyjnych całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem. Lakier z Brokatem należy nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub narzędzi dekoratorskich. Należy pamiętać, że Lakier należy nakładać na suche tynki dekoracyjne. Przy efektach wymagających lakierowania wstępnego, należy Lakier Dekoracyjny (bezbarwny) rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 i dopiero polakierować Lakierem z Brokatem.

Wydajność

1 litr lakieru wystarcza średnio do pomalowania ok. 15 m² dekoracji (jedna warstwa), w zależności od chłonności podłoża

Opakowania

Wiadro plastikowe: 1 litr.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekurator.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.fox-dekurator.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Przed malowaniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia lakieru.

Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pomieszczeniu.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem lakieru.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2024-10-31