

specyfikacja UT363S	zakresy:	rozdzielczość:	dokładność:
prędkość wiatru – przepływu powietrza	0.4~30m/s	0~99: 0.01 100~999: 0.1 ≥1000: 1	±(5%+0.5m/s)
	1.4~108km/h		±(5%+1.5km/h)
	78~5905ft/min		±(5%+100ft/min)
	0.7~58knots		±(5%+1knots)
	0.8~67mph		±(5%+1mph)
temperatura	-10~50°C	0.1°C	±2.0°C
	14~122°F	0.2°F	±4.0°F
skala przepływu	0~12	1	±1
pozostałe funkcje:			
próbkowanie	pomiar wykonywany co 0,5s		
jednostki pomiarowe	m/s, km/h, ft/min, knots, mph, °C/°F		
wskaźnik przeciążenia	√		
automatyczne zakresy	√		
automatyczny wyłącznik	√		
wskaźnik rozładowanej baterii	√		
Data hold	zatrzymanie wskazania		
MAX/MIN/AVG	pomiar wartości max/min/średniej		
podświetlany ekran LCD	√		
temperatura pracy	0°C~40°C		
odporny na upadek	z wysokości do 1 metra		
ogólna charakterystyka			
zasilanie	1,5V baterie (R03) x 3szt.		
rozmiar wyświetlacza	35mm x 32mm		
kolor obudowy	czerwony z szarym		
waga	365g		
wymiary	120mm x 53mm x 43mm		
wyposażenie	baterie		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką		