

## 2T - 3,5m - 50mm - Verschuifbare ratel en eindfittings - Blauw



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Artikelcode           | MET-20701-8287    |
| Bandbreedte           | 50 mm             |
| Lengte                | 3.5 m             |
| Werklast lineair (LC) | 1 000 daN         |
| Werklast in gebruik   | 2 000 daN         |
| Materiaal band        | Polyester (PES)   |
| Kleur                 | Blauw             |
| Kleurvastheid         | Niet gegarandeerd |
| Normen                | EN 12195-2        |



### Spanband 50mm - verschuifbare ratel en eindfittings - 3,5 m - 2 ton - blauw

Verplaats uw ratel naar de meest geschikte plaats met deze handige en innovatieve spanband!

Vooraf gebruikt in gesloten bestelwagens en trucks. Aan de binnenzijde van de vrachtwagen hangt een bindrail (ook wel Eurorail, vastzetrail of bevestigingsrail genoemd) waarin de eindfitting (sleufgatfitting, euroclip) wordt vastgeklemd. Ook vaak gebruikt bij koerierdiensten. De bindrail kan u [hier](#) kopen.

**Instructies** (zie afbeeldingen ter illustratie):

1. Open het ratelhandvat, schuif het rode balkje naar de positie "Adjust".
2. Haal een deel van de band erdoor. Verschuif de ratel naar de gewenste plaats.
3. Schuif het balkje terug (Lock), trek aan de band zodat hij aangespannen wordt.
4. Ratel tot de band strak zit.
5. Sluit het handvat (balkje in positie "Lock").
6. Maak het losse deel van de band vast aan de ratel (voor veiligheid tijdens het transport).
7. Na het transport: maak het vastgebonden deel los, open het ratelhandvat.
8. Wikkel de band en de fittings rond de ratel, bind vast voor opslag.

*Alle Metaltis spanbanden voldoen aan de Europese norm EN 12195-2.*