



TAŚMY KLEJĄCE

GUMA WULKANIZOWANA



AKTUALIZACJA: 08.04.2014

Guma wulkanizowana do łątek naprawczych jest wykonana ze specjalnej, elastycznej gumy umożliwiającej łatwe i mocne naprawy.

Nr art.:

T-294 Guma wulkanizowana –8,4cm/20cm, blister

CECHY

- elastyczna, rozciągliwa
- docinana za pomocą nożyczek

KORZYŚCI

- do stosowania na elementach elastycznych np. dętki, pontony
- łatwa i prosta w użyciu

ZASTOSOWANIE

- do stosowania jako łątki z klejem do gumy
- do stosowania jako łątki z klejem cyjanoakrylowym 4410
- do stosowania jako łątki z klejem kontaktowym
- jako element uszczelniający

SPOSÓB UŻYCIA

1. Łątka musi być wycięta owalnie (bez ostrych krawędzi). Wielkość i kształt łątki należy wycinać w zależności od uszkodzenia z jedno centymetrowym naddatkiem (od każdej krawędzi uszkodzenia-patrz rysunki).
2. Klej nanosić równą, cienką warstwą na dobrze oczyszczone i odtłuszczone obydwie powierzchnie (im cieńsza warstwa kleju - tym mocniejsze połączenie). Przed złączeniem (w zależności od rodzaju kleju) naniesiona warstwa musi przeschnąć od kilku do kilkunastu minut.

WSKAZÓWKI I PORADY

- sposób wycinania łątek do klejenia





TAŚMY KLEJĄCE

GUMA WULKANIZOWANA

DANE TECHNICZNE

nr art.:	T-294	kolor:	czarny
kod taryfy celnej:	3920 43 10	grubość:	0,5mm
EAN:	5902051001294		
rozmiar:	8,4 cm/20 cm		
okres ważności:	60 miesięcy		

PRZECHOWYWANIE

Magazynowany produkt nie może być wystawiony na działania czynników atmosferycznych, a w szczególności słońca. Wysoka temperatura zmiękcza warstwę PCV pokrywającą włókna szklane i może utrudniać nakładanie na klejony element.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zmywacz do styków

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym identyfikacji w ramach uregulowań Dyrektyw EU.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicall.pl

office@technicall.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32-540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

