

Zawór bezpieczeństwa cylindra hydraulicznego C-360 C-4011 46548450 Waryński_68387

Zawór bezpieczeństwa cylindra hydraulicznego C-360 C-4011 46548450 Waryński

Zawór bezpieczeństwa cylindra hydraulicznego marki Waryński to kluczowy element zabezpieczający układ podnośnika w ciągnikach Ursus C-360, C-355 oraz C-4011. Jego zadaniem jest ochrona pompy oraz cylindra przed nagłymi skokami ciśnienia, które mogłyby doprowadzić do poważnej awarii układu hydraulicznego. Produkt cechuje się najwyższą precyzją wykonania oraz fabryczną kalibracją na ciśnienie 190bar. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali oraz rygorystycznej kontroli jakości, zawór Waryński gwarantuje stabilną pracę podnośnika nawet przy dużym obciążeniu. Trwałe oznaczenie marki na korpusie oraz 24-miesięczna gwarancja potwierdzają niezawodność i autentyczność podzespołu, co czyni go najlepszym wyborem dla użytkowników ceniących bezpieczeństwo i długowieczność swojej maszyny.

Zawór bezpieczeństwa Waryński - Specyfikacja techniczna:

- Numer katalogowy: 46548450, 46548450-W, 46.548.450
- Długość całkowita: 72mm
- Średnica gwintu: M18x1,5mm
- Ciśnienie otwarcia: 190bar
- Zastosowanie: Ursus C-360, C-355, C-4011
- Producent: Waryński (Gwarancja 24 miesiące)

Kluczowe zalety produktu:

- Precyzyjna kalibracja - zawór otwiera się dokładnie przy ciśnieniu 190bar, co chroni cylinder przed rozerwaniem lub uszkodzeniem uszczelnień.
- Wysoka jakość Waryński - zastosowanie ulepszanych cieplnie materiałów zapobiega "płynięciu" sprężyny wewnętrznej, co utrzymuje stałe parametry przez lata.
- Łatwy montaż - standardowy gwint M18x1,5mm pozwala na szybką wymianę starego elementu bez konieczności modyfikacji gniazda w cylindrze.
- Bezpieczeństwo pracy - eliminuje ryzyko uszkodzenia pompy hydraulicznej podczas gwałtownego opuszczania ciężkich narzędzi lub uderzeń hydraulicznych.

Zastosowanie w ciągnikach Ursus:

- Ciągnik rolniczy Ursus C-4011.
- Ciągnik rolniczy Ursus C-355.
- Ciągnik rolniczy Ursus C-360 (wszystkie wersje).

Hydraulika C-360 - FAQ

- Kiedy wymienić zawór bezpieczeństwa? Głównym objawem usterki jest brak możliwości podniesienia cięższych maszyn mimo sprawnej pompy lub słyszalne "syczenie" wewnątrz mostu, co świadczy o zbyt wczesnym otwieraniu się zaworu.
- Czy zawór można regulować? Zawory marki Waryński są fabrycznie ustawione na 190bar i zaplombowane. Nie zaleca się samodzielnej regulacji, gdyż grozi to uszkodzeniem komponentów hydraulicznych ciągnika.
- Gdzie jest zamontowany ten zawór? Zawór wkręca się bezpośrednio w głowicę cylindra podnośnika hydraulicznego pod pokrywą tylnego mostu.

Podzespoły hydrauliki siłowej Waryński, zdjęcia:

Zabezpiecz hydraulikę swojego Ursusa przed przeciążeniem - wybierz zawór bezpieczeństwa Waryński. Pewność działania pod każdym obciążeniem!





