

Grund Epoxy Spray

**Grunt
epoksydowy**
Epoxy Primer
Epoxid Grund
Primaire époxy

Грунт эпоксидный

PL APP Grunt Epoxy Spray. Grunt epoksydowy jest jednodosk Nadajnym, szybkochnącym gruntem przeznaczonym do antykorozjnej, izolacji, podkładania drobnych przeszlifowanych oraz do systemu mikro napraw. Umożliwia pracę metodą ze szlifowaniem oraz w systemie „mokro na mokro”. Dostęp do produkcji i numer serii na opakowaniu. Trwałość 10 lat w zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

EN APP Grund Epoxy Spray. Epoxy Primer is one-component, quick-drying primer that provides anti-corrosion protection, insulation, applied when removing small imperfections with fine sandpaper and for micro repairs. It enables delivery of work including sanding and "wet on wet" application also. Batch number and manufacture date on package. Shelf life 10 years if stored in a closed original container.

DE APP Grund Epoxy Spray, Epoxid Grund ist eine schnell trocknende 1K-Epoxidgrundierung, vorgesehen als Korrosionsschutz- und Isolationsmittel, sowie Grundierung für kleinere geschlossene Stellen und für Mikrottenhamen. Geeignet zur Verwendung bei Schleifarbeiten sowie für „nass-auf-nass“ Technik. Das Produktionsdatum und die Seriennummer auf der Verpackung. Haltbarkeit 10 Jahre in dicht verschlossenen originalen Behältern.

FR APP Grund Epoxy Spray. Primaire époxy est un apprêt époxy monocomposant à séchage rapide destiné à la protection contre la corrosion, à l'isolation, à la sous-couche de petits ponçages et aux systèmes de micro-réparation. Il rend possible le travail avec la méthode avec ponçage et dans un système « mouillé sur mouillé ». La date de production et numéro de série sur l'emballage. La durabilité - 10 ans dans les emballages originaux et fermés.

NIEBEZPIECZENSTWO, ZAWIERA: Aceton, Propan-2-ol, Izobutanol. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik lub pojemniki: Ograniczenie: grozi wybuchem. Działanie drażniące na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działanie szkodliwe na organizmy wodne, powodując długotrwałe skurki. Powtarzające się naruszenia może powodować wysuszenie lub pęknięcia skory. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respiracyjne kropelki. Nie wydaj z pojemnika rozpyłowej ciekły lub mgły. W razie konieczności zasiegania do głowy lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Choronić przed dzieciem. Przechowywać z dala od źródeł piekła, gorących powierzchni, źródeł skrzekania, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpalaj nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie skłaniać ani nie spaść, nawet na pyzycję. Choronić przed światłem słonecznym. Należy wstawać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Nie wydaj par/rozpylanej cieczy. Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. **DANGER. CONTAINS:** Acetone, propan-2-ol, izobutanol. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Dispose of contents/container to approved waste disposal plant in accordance with local regulations. **GIFAHAR. ENTHALT:** Aceton, Propan-2-ol, Isobutanol. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung爆破. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schleifigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasseronorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder risiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lösungsgangige Tropfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen. Ist ärzlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenfernthalten. Nicht rachen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/aerosol nicht einatmen. Den Inhalt/Behälter dem benannten Entsorgungsunternehmen zuführen. **DANGER. CONTENIT:** Acétone, Propane-2-ol, isobutanol. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Tenir a Fuego la chalupa de las superficies calientes, desínticas, de las llamas nubes y de otra parte otra fuente de inflamación. No uses. No vapourizar con una llama nube o sobre otra parte otra fuente de ignición. No las perfumes, ni bríler, siempre aparte usos. Proteger del rayo solar. No pas expuso a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. No pas respirar las polvazas/fumadas/gaz/brouillards/agentes/aerosols. Un recipiente y su contenido utilizar conforme al reglamento locales, regionales, nacionales o internacionales. **PELIGRO.** CONTIENE: acetona, Propan-2-ol, Kovatanol. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede: reventar si se calienta. Una irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Noxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, indist después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. No respirar el polvo/del humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Eliminar el contenido/a recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. **OPACIDAD.** SOSTENER: acetona, Propan-2-ol, izobutanol. Crezchavlyayu: легко воспламеняющийся аэрозоль. Концентрация находится под давлением: Нагревание может привести к взрыву. Вызывают раздражение глаз. Может вызвать сонливость и головокружение. Оказывается вредное влияние на водные организмы с долгосрочными последствиями. Длительное воздействие может вызвать сухость и расстройства кишечника. Внимание! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не выдыхай аэрозоль или туман. Если необходима медицинская консультация, имейте под рукой упаковку/контейнер.

ES APP Grund Epoxy Spray. Imprimación epoxi es una imprimación, mono componente, de seco rápido, destinada para crear una capa de aislamiento anticorrosión, aislamiento y base para reducidos trabajos de alisado, así como, micro reparaciones. Permite pulir las superficies y trabajar en sistema "mojado sobre mojado". Fecha de producción y número de serie en envase. Durabilidad - 10 años, en envase original cerrado.

RU APP Grund Epoxy Spray. Грунт эпоксидный однокомпонентный быстросхватывающийся, предназначенный для защиты от коррозии, изоляции, грунтования металлических оптикофотографических поверхностей, а также для выполнения микроремонтов. Позволяет работать методом шлифовки и по системе «мокрым по мокрому». Дата изготовления и номер партии на упаковке. Срок годности 10 лет в закрытой оригинальной упаковке.

UA APP Grund Epoxy Spray. Епоксидна ґрунтовка однокомпонентна швидковисихаюча, призначена для захисту від корозії, ізоляції, ґрунтування дрібних відпіфолізованих поверхонь, а також для виконання мікроремонтів. Дозволяє працювати методом шліфування і по системі «мокрим по мокрому». Дата виготовлення і номер партії на упаковці. Термін придатності 10 років у закритій огороженій упаковці.



TDS & MSDS



APP nr 021205
jasnoszary / light gray



5 907782 096472

WOC/LZD (2004/42/EC- IIc; 780) 683-4g/1

IEI M10V V125 3000 RX14

EAC
PG
UN 1950
650 3 e

APP Sp. z o.o.

500 ml ul. Przemysłowa 10, 62-300 Wrześnię
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

www.1-tecnop.com