

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyłącznik nadprądowy Acti9 C60PV-DC-13 13A 2-biegunowy

A9N61658

Parametry podstawowe

Gama produktów	C60
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik nadprądowy
skrótowa nazwa urządzenia	C60PV-DC
Opis biegunów	2P
ilość zabezpieczonych biegunów	2
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
charakterystyka	B
Kategoria użytkowania	Kategoria A zgodnie z EN/IEC 60947-2
funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	13 A
Voltage Drop	572 mV 44 mOm 7,4 W 13 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	800 V prąd stały (DC)
górna granica wyzwalania magnetycznego	5.5 x In
zdolność wyłączenia	3 kA Icu w 650 V prąd stały (DC) 1,5 kA Icu w 800 V prąd stały (DC)
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	1,5 kA 100 % - 800 V prąd stały (DC) 3 kA 100 % - 650 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd stały (DC)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
wskazanie położenia styku	Tak
typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	8
Wysokość	132,7 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	77,4 mm
Masa produktu	0,545 kg
Kolor	Biały

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

trwałość mechaniczna	20000 cykl
trwałość elektryczna	1500 cykl L/R = 2 ms
opis opcji blokowania	Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ
przyłącza - zaciski	Zacisk tunelowy (strona dolna) 1...25 mm² sztywny Zacisk tunelowy (strona dolna) 1...16 mm² elastyczny Okablowany przewód (góra)
gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	2,5 N.m
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Kod zgodności	C60PV-DC

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-2
stopień zanieczyszczenia	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	13,500 cm
Waga opakowania 1	523,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	16,318 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	140,544 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	45
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny
Numer SCIP	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	53
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak
WEEE Label	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.