



Wyższy standard – pierwsza zmywarka, której załadunek nie wymaga wysiłku

Zmywarka ComfortLift® 900 jako pierwsza na świecie pomaga w załadunku i wyładunku naczyń. Nasza unikalna technologia sprawia, że kosz samoczynnie unosi się na wygodną wysokość – wystarczy lekko ścisnąć uchwyt. Jest to na tyle wygodne rozwiązanie, że będziesz zastanawiać się, dlaczego nikt nie wpadł na nie wcześniej.

Zmywarka do zabudowy QuickSelect ComfortLift z funkcją ExtraHygiene i szufladą MaxiFlex.

Funkcje



ComfortLift – pierwszy unoszący się kosz

Unikalny mechanizm ComfortLift sprawi, że już nigdy nie będziesz schylać się, aby załadować lub rozładować zmywarkę. Wystarczy lekko ścisnąć uchwyt, aby dolny kosz płynnie unosił się do góry. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie.



Zrównoważone zmywanie stało się łatwe dzięki QuickSelect

Podejmowanie zrównoważonych wyborów staje się bardzo łatwe. Za pomocą suwaka dotykowego QuickSelect wybierz preferowany czas cyklu zmywania. Wskaźnik Ecometer za pomocą intuicyjnych zielonych pasków wskaże najbardziej zrównoważony program oszczędzania energii i wody pozwalając na



Miejsce na dowolne sztuce w szufladzie MaxiFlex

Szufladę MaxiFlex została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić sztuce i przybory kuchenne w różnych kształtach i rozmiarach. Ruchome przegródki i głęboka szuflada pozwolą Ci łatwo załadować je do zmywarki niezależnie od ich wielkości i kształtu.



Wyświetlacz podłogowy: sposób na ciszę w kuchni

Wyświetlacz podłogowy to sposób na zapewnienie ciszy i spokoju w Twojej kuchni. Zamiast emitować głośny sygnał dźwiękowy, który można przeoczyć wśród innych odgłosów, nasza zmywarka informuje o swoim stanie, wyświetlając kolorową kropkę na podłodze.



Usuń zarazki ze swoich naczyń

Funkcja ExtraHygiene zapewnia doskonałe czyszczenie nawet większego załadunku 15 kompletów naczyń. W fazie odkażania temperatura w zmywarce wzrasta do 69°C. Gwarantuje to skuteczną eliminację prawie wszystkich zarazków z naczyń. Dzięki swoim ekologicznym funkcjom, zmywarka

- Programy: 8, temperatury: 4
- Instalacja: w pełni zintegrowana
- Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze
- Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie
- Wskaźniki: dodatkowe płukanie, sól, sygnał dźwiękowy, dwukolorowy Beam on floor, opóźnienie startu 1-24 h, XtraPower, ExtraHygiene, GlassCare
- Ramie natryskowe FlexiSpray
- Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
- Automatyczne wyłączanie
- Informacja o długości cyklu
- Zawiasy ślizgowe
- SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
- Wskaźniki soli i nabłyszczacza
- Górny kosz z funkcją FlexiLift
- Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
- Górny kosz: 6 uchwytów na kieliszki SoftGrips, 2 składane półki, 2 składane wsporniki do szklanek, 2 x stabilizatory SoftSpikes, składane uchwyty na filiżanki, uchwyt ze stali szachetnej
- Dolny kosz: 4 foldable tines Comfort Lift®, uchwyt ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenie przed zalaniem

* Testowano na obecność Micrococcus luteus i bakteriofaga MS2 w zewnętrznym teście przeprowadzonym przez Swissat Testmaterialien AG w 2021 roku (Raport z testu nr 20212029).

Specyfikacja techniczna

Kod produktu (PNC)	911 434 758
Kod EAN	7332543807871
Typ produktu	Zmywarka
Instalacja	w pełni zintegrowana
Kolor	czarny
Kolor panelu	czarny
Kolor wyświetlacza	biały
Kolor drzwi	brak
QuickSelect	Level 3
Technologia AirDry	tak
Funkcja Connectivity	nie
Oświetlenie wewnętrzne	nie
Pojemność (liczba standardowych kompletów naczyń) dla programu Eco	14
Efektywność energetyczna (UE 2017/1369)	D
Wskaźnik efektywności zmywania (UE 2017/1369)	1.121
Wskaźnik efektywności suszenia (UE 2017/1369)	1.061
Zużycie energii na 100 cykli w programie Eco (UE 2017/1369) [kWh]	85
Zużycie wody na cykl programu Eco (UE 2017/1369) [l]	11

Czas trwania programu (UE 2017/1369) [h:mm]	4:00
Zużycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369) [W]	0.5
Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB (A)]	44
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369)	B
Dolne ramię natryskowe	satelitarne
Automatyczne wyłączanie	tak
Liczba programów	8
Liczba temperatur	4
Długość węża doprowadzającego [cm]	180
Długość węża odprowadzającego [cm]	180
Zawiasy ślizgowe	tak
Długość przewodu [m]	16
Napięcie [V]	220-240
Pobierana moc [W]	1950
Wymagany bezpiecznik [A]	10
Wysoka zabudowa	nie
Waga netto [kg]	41.59
Wysokość [cm]	82
Szerokość [cm]	60
Głębokość [cm]	55

