UNIWERSALNA Ładowarka Sieciowa USB typ C USB-C USB PD QC-3.0 biała 45W

Galeria Produktu

Opis Produktu

MOC 45W – ładowarka wykorzystuje realną moc 20W, zapewniając maksymalną prędkość ładowania, dzięki temu skraca czas ładowania aż o 50% względem standardowych zasilaczy 5V

PODWÓJNY PORT USB-A + USB-C – konstrukcja z dwoma niezależnymi portami pozwala ładować dwa sprzęty jednocześnie

TECHNOLOGIA QUICK CHARGE 3.0 – port USB-A obsługuje QC 3.0, dynamicznie podnosząc napięcie do 12V, aby przyspieszyć ładowanie kompatybilnych smartfonów

USB-C POWER DELIVERY – port USB-C z PD automatycznie dopasowuje napięcie i natężenie do potrzeb ładowanego urządzenia, zwiększając bezpieczeństwo i żywotność baterii

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA GaN – ładowarka wykorzystuje azotek galu (GaN),

dzięki czemu jest zauważalnie mniejsza, lżejsza i bardziej energooszczędna niż tradycyjne modele krzemowe

WIELOPOZIOMOWE ZABEZPIECZENIA – zaawansowany układ sterujący chroni przed przepięciem, przegrzaniem, zwarciem i przeładowaniem

SZEROKA KOMPATYBILNOŚĆ – obsługuje wszystkie popularne marki smartfonów (Samsung, Xiaomi, Apple, Google, OnePlus, Oppo i inne)

ZASILANIE UNIWERSALNE 100–240V –pracuje w pełnym zakresie napięć światowych, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w Polsce, jak i za granicą

Specyfikacja:

marka: Allvo AL-45
kompatybilność: uniwersalna
ilość portów USB: 2 szt.
technologia Quick Charge 3.0: TAK, USB-A 20W
technologia PD: TAK, USB-C 45W
port USB-A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1.67A
port USB-C: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V:2,25A
zabezpieczenia: przed przeładowaniem, przepięciem, przeciwzwarciowe, przegrzaniem
moc maksymalna: 45W
kolor: biały
wtyczka: europejska
zakres napięcia: 100-240V
waga z opakowaniem: 92g
wymiary opakowania: 17x8x3,5cm

Parametry Techniczne



Parametr	Wartość
Kod producenta	AL45
Marka	Allvo
Przeznaczenie	uniwersalna
Waga produktu z opakowan	0.92
Kolor	biały
Liczba urządzeń ładowanych	2
Prąd wyjściowy	0
Napięcie wyjściowe	240
Przewód w zestawie	nie
Złącza	USB, USB typ C
Zgodność ze standardem	Quick Charge 3.0
Certyfikaty zgodności	CE
EAN (GTIN)	5902186801301
Stan	Nowy