

MAXIMA COMPACT 7 GT

Maxima Compact to gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., gwarantująca najwyższy komfort, oszczędność i prostą instalację w każdym domu.

Dane techniczne

specyfikacja	j. m.	Maxima Compact 7 GT 09-150701
napięcie i częstotliwość zasilania	V/Hz	400/50
pojemność nominalna/rzeczywista zbiornika	l	170/145
moc grzałki elektrycznej	kW	7
wymiary	mm	1840x630x760
waga netto	kg	145
parametry nominalne (wg en 14511)		
nominalna moc grzewcza B0/W35	kW	7.3
nominalny pobór mocy elektrycznej B0/W35	kW	1.7
nominalne COP B0/W35	-	4.3
nominalna moc grzewcza B0/W55	kW	6.9
nominalny pobór mocy el. B0/W55	kW	2.5
nominalne COP B0/W55	-	2.8
parametry nominalne (wg en 16147)		
profil poboru wody	-	L
maksymalna objętość wody zmieszanej (V40)	l	200
COP (c.w.u.)	-	2.7
emisja hałasu		
ciśnienie akustyczne (z 2m)	dB	32
moc akustyczna przy B0W55 wg EN 12102	dB	52
zakres stosowania		
temperatura wody grzewczej maksymalna	°C	60
dane energetyczne (klimat umiarkowany)		
sezonowy współczynnik efektywności SCOP (W35)	-	4.6
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (W35)	%	174
sezonowy współczynnik efektywności SCOP (W55)	-	3.3
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (W55)	%	125
klasa efektywności energetycznej (W55 /W35)	-	A++/A++

