

**TECEfloor rura do ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT/Al/PE-RT****Numer artykułu:** 77151660**Rozmiar:** 16 x 2 mm**Materiał:** PE-RT typ II/Al/PE-RT typ II**OZ 1:** 600 m**OZ 2:** 1200 m**OZ 3:** 2400 m**Opis:**

Rura wielowarstwowa do ogrzewania podłogowego, materiał zgodny z PN-EN ISO 21003-2. Opracowana specjalnie do systemów ogrzewania podłogowego, z warstwą miękkiego aluminium. Dzięki temu jest wyjątkowo elastyczna podczas rozkładania, ale mimo to zachowuje stabilną formę. Idealna do zabudowy w technologii "suchej", na siatkach zbrojeniowych, lub przy pomocy klipsów mocujących. 100 % bariera tlenowa dzięki zgrzewanej doczołowo warstwie aluminium.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klasyfikacja zastosowań zgodnie z EN ISO 21003:

Klasa zastosowania 4: 6 bar, T_{max} 70 °C**Dane sprzedaży:**

Nazwa produktu: TECEfloor rura do ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT/Al/PE-RT, rozmiar 16 x 2 mm, zwój 600 m

Grupa towarowa: 770

Grupa asortymentowa: 1007700010