

Urządzenie POWERDUCTION 10R PLUS zostało zaprojektowane do łatwego podgrzewania, odblokowywania i usuwania wszystkich części mechanicznych w ciągu kilku sekund: zatarte śruby/nakrętki, wkręty itp. Szczególnie polecana jest w branży motoryzacyjnej i rolniczej, a także w konserwacji, budownictwie metalowym i ślusarstwie.


## ERGONOMICZNE NARZĘDZIE O WIELU ZASTOSOWA

- Natychmiastowe ogrzewanie bez płomienia, na precyzyjnie określonej powierzchni, co pozwala na pracę w pobliżu kabli, rur lub innych wrażliwych części do podgrzewania, bez konieczności ich demontażu.
- Poręczny: niewielka waga 3,5 kg - 1,3 kg dla samej cewki indukcyjnej.
- Ergonomiczny : mała objętość i pasek na ramię.
- Łatwy w użyciu: można podłączyć w dowolnym miejscu za pomocą gniazda jednofazowego 230 V.
- Szybki start : wybrać i zamontować cewkę indukcyjną, podłączyć i następnie użyć.
- Moc 1250 W z wysokim cyklem pracy.



## W ZESTAWIE 5 INDUKTORÓW

Drut spiralny SIDE




Ø 18 mm ≤M8	054806
Ø 24 mm ≤M12	054790
Ø 30 mm ≤M16	055469

Pleciona linka zwijana



80 cm	054813
-------	--------

Sztywna prosta nić



80 cm	054868
-------	--------



Dostarczany w walizce z 5 induktorów


## INDUKTORÓW (opcje)

Drut spiralny SIDE



Ø 21 mm ≤M10	079953
Ø 27 mm ≤M14	079960

Drut spiralny FRONT



Ø 18 mm ≤M8	079977
Ø 21 mm ≤M10	079984
Ø 24 mm ≤M12	079991
Ø 27 mm ≤M14	080003
Ø 30 mm ≤M16	080010

Induktor startowy naklejka















066601
--------

Induktor grzewczy z ferrytami



079472
--------

											
50/60 Hz	2 m	A	W	M10	Czas nagrzewania	2 mm Ø8 mm	cm	kg	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
230 V 1~	2 m	16	1250	1 s	5 s 10 s		21 x 10 x 15	3.5	4.8	IP21	1.5 kW