



Dane techniczne

Marka	
Model	STORE 10L/200
Napięcie nominalne	51 V
Pojemność ogniw	200 Ah
Zakres napięcia wyjściowego	43.2V~58.4V
Napięcie ładowania	57.6V~58.4V
Technologia/typ ogniw	LFP Przymatyczne
Klasa ogniw	Klasa A
Pojemność nominalna	10240 Wh/10,34 kWh
Pojemność użytkowa	9720 Wh/9,72 kWh
Moc nominalna ładowania/rozładowania	9,72 kW
Sprawność	98%
Max. prąd ładowania/rozładowania	<= 200A(1C)
Zalecany prąd ładowania	60A(0,3C)
Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania	210A alarm, 220A wyłączenie
Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	200A alarm, 220A wyłączenie
Możliwość łączenia modułów	równolegle do 16szt. (163,84kWh)
Komunikacja	CAN/RS-485
Wskaźnik poziomu naładowania SoC	LED
Wyłącznik	TAK
EPO - zabezpieczenie P.POŻ	opcja
Sygnalizacja pracy	LED
Wybór trybu pracy	przełącznik DIP
Wymiary Szer. x Dł. x Wys	412 x 680 x 231 mm
Waga	~81 kg
Poziom hałasu	0 dB
Temperatura robocza	0°C - 55°C
Wilgotność względna	≤90 % (40°C± 2°C)
Żywotność w cyklach	>6000 (0.2C, ~25°C, 80%DOD)
Gwarancja	10 lat

ECOBSS	
Model	STORE 10L/200
Napięcie nominalne	51 V
Pojemność ogniw	200 Ah
Zakres napięcia wyjściowego	43.2V~58.4V
Napięcie ładowania	57.6V~58.4V
Technologia/typ ogniw	LFP Przymatyczne
Klasa ogniw	Klasa A
Pojemność nominalna	10240 Wh/10,34 kWh
Pojemność użytkowa	9720 Wh/9,72 kWh
Moc nominalna ładowania/rozładowania	9,72 kW
Sprawność	98%
Max. prąd ładowania/rozładowania	<= 200A(1C)
Zalecany prąd ładowania	60A(0,3C)
Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania	210A alarm, 220A wyłączenie
Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	200A alarm, 220A wyłączenie
Możliwość łączenia modułów	równolegle do 16szt. (163,84kWh)
Komunikacja	CAN/RS-485
Wskaźnik poziomu naładowania SoC	LED
Wyłącznik	TAK
EPO - zabezpieczenie P.POŻ	opcja
Sygnalizacja pracy	LED
Wybór trybu pracy	przełącznik DIP
Wymiary Szer. x Dł. x Wys	412 x 680 x 231 mm
Waga	~81 kg
Poziom hałasu	0 dB
Temperatura robocza	0°C - 55°C
Wilgotność względna	≤90 % (40°C± 2°C)
Żywotność w cyklach	>6000 (0.2C, ~25°C, 80%DOD)
Gwarancja	10 lat

ECOBSS	
Model	STORE 10L/100
Napięcie nominalne	51 V
Pojemność ogniw	200 Ah
Zakres napięcia wyjściowego	43.2V~58.4V
Napięcie ładowania	57.6V~58.4V
Technologia/typ ogniw	LFP Przymatyczne
Klasa ogniw	Klasa A
Pojemność nominalna	10240 Wh/10,34 kWh
Pojemność użytkowa	9720 Wh/9,72 kWh
Moc nominalna ładowania/rozładowania	4,86 kW
Sprawność	98%
Max. prąd ładowania/rozładowania	<= 100A(1C)
Zalecany prąd ładowania	60A(0,3C)
Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania	110A alarm, 120A wyłączenie
Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	100A alarm, 120A wyłączenie
Możliwość łączenia modułów	równolegle do 16szt. (163,84kWh)
Komunikacja	CAN/RS-485
Wskaźnik poziomu naładowania SoC	LED
Wyłącznik	TAK
EPO - zabezpieczenie P.POŻ	opcja
Sygnalizacja pracy	LED
Wybór trybu pracy	przełącznik DIP
Wymiary Szer. x Dł. x Wys	412 x 680 x 231 mm
Waga	~81 kg
Poziom hałasu	0 dB
Temperatura robocza	0°C - 55°C
Wilgotność względna	≤90 % (40°C± 2°C)
Żywotność w cyklach	>6000 (0.2C, ~25°C, 80%DOD)
Gwarancja	10 lat

ECOBSS	
Model	STORE 10L/40
Napięcie nominalne	51 V
Pojemność ogniw	200 Ah
Zakres napięcia wyjściowego	43.2V~58.4V
Napięcie ładowania	57.6V~58.4V
Technologia/typ ogniw	LFP Przymatyczne
Klasa ogniw	Klasa A
Pojemność nominalna	10240 Wh/10,34 kWh
Pojemność użytkowa	9720 Wh/9,72 kWh
Moc nominalna ładowania/rozładowania	1,94 kW
Sprawność	98%
Max. prąd ładowania/rozładowania	<= 40A(1C)
Zalecany prąd ładowania	40A(0,3C)
Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania	50A alarm, 60A wyłączenie
Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	40A alarm, 60A wyłączenie
Możliwość łączenia modułów	równolegle do 16szt. (163,84kWh)
Komunikacja	CAN/RS-485
Wskaźnik poziomu naładowania SoC	LED
Wyłącznik	TAK
EPO - zabezpieczenie P.POŻ	opcja
Sygnalizacja pracy	LED
Wybór trybu pracy	przełącznik DIP
Wymiary Szer. x Dł. x Wys	412 x 680 x 231 mm
Waga	~81 kg
Poziom hałasu	0 dB
Temperatura robocza	0°C - 55°C
Wilgotność względna	≤90 % (40°C± 2°C)
Żywotność w cyklach	>6000 (0.2C, ~25°C, 80%DOD)
Gwarancja	10 lat