

Taśma filcowa

Produkty

T-FILC 20 T-FILC 40



W skrócie

Taśma filcowa służy do wyklejenia i zabezpieczenia obrzeży, krawędzi i kątów elementów plastikowych w samochodach osobowych, dostawczych, maszynach roboczych, a także do zapobiegania drżeniu i obijaniu się kanałów wentylacyjnych czy obudów sprzętu AGD. Nadaje się do wszystkich elementów, które są narażone na drgania o wysokiej częstotliwości. Specjalna struktura taśmy sprawia, że dźwięk uderzania oraz ocierania zostaje wyeliminowany.

Korzyści



Zgodna z wymaganiami normy FMVSS 302



Samoprzylepna



Łatwa w montażu



Odporna wodę i oleje



Bezpieczna dla zdrowia

Montaż

- 1 Zdemontuj wybrany plastikowy element.
- 2 Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię.
- 3 Odkleć folię zabezpieczającą klej.
- 4 Natóż taśmę na obrzeża i dociśnij ją.

Gdzie stosować

- ✓ Do likwidacji trzeszczenia elementów plastikowych w samochodach
- ✓ Do likwidacji dźwięków uderzeniowych w kanałach wentylacyjnych i AGD
- ✓ Do łączenia i zabezpieczania wiązek kabli



Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Włóknina PES
Rodzaj kleju:	Akrylowy
Samoprzylepność:	Tak
Waga:	0,20 kg/m2 +/-10% DIN 53420
Grubość:	1 mm
Szerokość (mm):	20, 40
Długość:	10 m
Zakres temperatur:	-50 / + 120°C
Palność:	norma FMVSS 302
Kolor:	Czarny / antracytowy
Odporność:	UV, woda, kwasy - dobra; benzyna, oleje - bardzo dobra
Kohezja:	32 N [AFERA]
Przyczepność:	29 N [AFERA]
Bezpieczeństwo:	Brak niebezpiecznych oparów i zapachów