

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Zestaw korków do pilarki spalinowej przeznaczony do **szczelnego zamknięcia zbiornika oleju oraz paliwa**.

Eliminuje problem wycieków, zapachu paliwa oraz zabrudzeń, zapewniając **bezpieczną i czystą pracę pilarki**.

Oba korki wyposażone są w **mieszadłka oraz uszczelnienia typu o-ring**, co zwiększa komfort użytkowania i zapobiega zgubieniu elementów.

---

## ■ KOMPATYBILNOŚĆ

### ✓ Korek oleju + Korek paliwa:

- Parkside PBBPS 700 A1
- Hecht 929R
- NAC CST25-25AC
- Demon CS-2500
- BULLTECH BT-7003
- Fighter FT-153
- PN / YD / CS
- 38 / 3800 / 45 / 4500 / 52 / 5200 / 58 / 5800
- Faworyt TS41 / TS45 / TS52 / TS460 / TS520
- Topsun T4516 / T4518
- Victus CS45

➔ **pasuje do większości pilarek typu chińskiego**

---

## i Specyfikacja techniczna

### Korek oleju

- **Typ:** korek oleju z mieszadłem
- **Średnica gwintu:** 24,3 mm

- **Średnica korka:** 30,4 mm
- **Uszczelnienie:** o-ring

#### Korek paliwa

- **Typ:** korek paliwa z mieszadłem
- **Średnica gwintu:** 28 mm
- **Wysokość gwintu:** 14 mm
- **Średnica korka:** 35 mm

- 
- **Materiał:** tworzywo odporne na olej i temperaturę
  - **Uszczelnienie:** o-ring gumowy
  - **Waga produktu z opakowaniem (komplet):** 20 g

---

#### Zestaw zawiera

- 1x korek oleju z o-ringiem i mieszadłem
- 1x korek paliwa z o-ringiem i mieszadłem

---

#### Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzać szczelność przed użyciem.
- Nie używać uszkodzonych korków.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z ogniem.

---

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- zamykania zbiornika paliwa
- zamykania zbiornika oleju
- naprawy pilarek

---

## 2. Przygotowanie

1. Wyłączyć pilarkę.
2. Odkręcić zużyty korek.
3. Oczyszczyć gwint zbiornika.

---

## 3. Użytkowanie

1. Wkręcić nowy korek ręcznie.
2. Dokręcić do wyczuwalnego oporu.
3. Sprawdzić szczelność przed uruchomieniem.

---

## 4. Konserwacja

- Regularnie kontrolować stan uszczelek.
- Czyścić korek i gwint.
- Wymieniać w przypadku zużycia.
- Przechowywać w suchym miejscu.

---

### Blok prawny (UE / PL)

#### **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją.

#### **Ostrzeżenie**

Nieszczelny korek może powodować wyciek paliwa lub oleju.

#### **Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego i domowego.

---