



LINER Farba do malowania linii i oznakowań

Główne cechy

- **wysoka odporność na ścieranie**
- **bardzo dobra przyczepność do podłoża**
- **krótki czas schnięcia**
- **do stosowania wewnątrz i na zewnątrz**

Przeznaczenie

Nowoczesna rozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa farba akrylowa o dużej zawartości ciał stałych. Służy do malowania wszelkiego rodzaju oznakowania poziomego i ostrzegawczego na nawierzchniach betonowych, bitumicznych oraz posadzkach polimerowych. Ma zastosowanie w znakowaniu poziomym w formie linii lub strzałek powierzchni parkingów, hal produkcyjnych, magazynów, placów manewrowych, na słupkach ostrzegawczych, narożach, schodach, progach itp.

Kolory

2 kolory:
Biały, żółty

Opakowania

0,75L – puszk metalowa
5L – puszk metalowa

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	mat
lepkość:	3000 mPas, Brookfield dysk 5
gęstość:	1,45 g/cm ³
ilość warstw:	1/2
nanoszenie drugiej warstwy:	po 15 min.
całkowity czas schnięcia:	15 min. (20°C)
wydajność:	5 m ² /litr
narzędzia:	walek, pędzel
magazynowanie:	+5°C do +30°C
termin przydatności:	2 lata
limit zawartości LZO:	kat. ANFR 500 g/l – zawiera maks. 490 g/l

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane tzn. mocne, suche, równe, czyste, pozbawione tłustych plam i zanieczyszczeń. Z podłoża usunąć luźne fragmenty oraz stare powłoki.

Aplikacja

Przed malowaniem dokładnie wymieszać zarówno na ściankach oraz na dnie, aby wymieszaniu uległ ewentualny osad. Zalecane jest stosowanie mieszadła mechanicznego. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem toluenowym – do 5% wagowo. Nanosić przy pomocy wałka lub pędzla i rozprowadzać równomiernie aż do uzyskania jednolitej cienkiej warstwy. Nie nakładać jednorazowo zbyt grubej warstwy, gdyż może to spowodować problemy z właściwym jej utwardzeniem. Czas schnięcia w temperaturze 20°C wynosi ok. 15 minut i zależy jest od grubości warstwy i warunków podczas aplikacji. Prace wykonywać w warunkach suchych w temperaturze od +5°C do +30°C. W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić odpowiednią wentylację. Minimalna temperatura farby powinna wynosić 15°C.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

Wysoko łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Dane logistyczne

Opakowanie 0,75L – 576 szt/paleta
Opakowanie 5L – 72 szt/paleta

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 11.04.2022