



Taśma TUW 2PS

Elastomerowa taśma uszczelniająca

Kolor: środek niebieski/boki biała włóknina

Szerokość: 120/70 mm

Długość rolki: 50 m

Odporność na temperatury: -30°/+90°

Szczelność > 1,5 bar

Aprobata techniczna ITB

Właściwości

Uniwersalna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca wykonana z poprzecznie elastycznej, wzdłużnie stabilnej dzianiny poliestrowej powleczonej termoplastycznym elastomerem. Produkt wytrzymały na rozerwanie. Produkt odporny na działanie środków chemicznych i alkaliów. Produkt nie wymaga oznaczenia jako substancja niebezpieczna. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym.

Zastosowanie

Uniwersalna taśma uszczelniająca TUW 2PS w połączeniu ze środkiem gruntującym oraz hydroizolacją skutecznie zabezpiecza powierzchnię przed wodą i wilgocią. Taśma nadaje się do stosowania jako uszczelnienie złączy i szczelin dylatacyjnych na szczególnie obciążonych powierzchniach oraz w miejscach krytycznych takich jak: styk ściana - ściana i ściana - podłoga. TUW jest taśmą do stosowania na takich podłożach jak: tynki cementowo - wapienne, gipsowe i anhydrytowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, jastrych, masy samopoziomujące, płyty gipsowo -kartonowe itp.