

SEM LIGHT

GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ



ZASTOSOWANIE

SEM-LIGHT jest ultra ultra lekką, gotową do użycia masą szpachlową. Stosowana do prac reperacyjnych ścian i sufitów oraz szpachlowania drobnych szczelin, dziur i pęknięć wewnątrz pomieszczeń. Masa po utwardzeniu zachowuje swoją elastyczność. Dzięki temu, kompensuje ona ewentualne naprężenia i nie powstają kolejne zarysowania na powierzchni. Podłożem dla masy szpachlowej mogą być ściany i sufity wewnątrz z:

- Tynków gipsowych, cementowych,
- Płyt g-k, z bloczków gipsowych (typ Pro-Monta),
- Gruntu tynkowego,
- Płyty pilśniowej,
- Betonu komórkowego itp.

Nie stosuje się na podłoże z plastiku lub z metalu. Po wyschnięciu przy wbijaniu gwoździ nie powstają pęknięcia ani odpryski na powierzchni. Masa jest koloru śnieżnobiałego.

CHARAKTERYSTYKA

- Wydajność : Ok. 0,4 kg/m²/mm grubości
- Czas schnięcia: zależnie od typu podłoża, warunków klimatycznych i grubości nakładanej warstwy, wynosi ok. 20 minut dla grubości 1 mm
- Temperatura stosowania : Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub w pełnym słońcu
- Gęstość: 0,4
- pH : 7

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z kurzu i pozbawione wszelkich tłustych plam.

Należy uprzednio sfazować krawędzie szczelin, odpylić oraz zagruntować. Wysycha szybko. Jeśli masa jest zbyt sucha, polecamy zmoczyć szpachelkę wodą i mieszać do uzyskania odpowiedniej gęstości masy.

Wystarczy nałożenie jednej warstwy (nie ma potrzeby

wygładzać powierzchni). Malowanie powierzchni możliwe już po kilku godzinach.

Nie stosować na podłoże zamrożone, mokre.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

1 kg, 310 ml.