

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design, ściemniacz IED obrotowy rc/rl, biały

SDD111502

### Parametry podstawowe

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Nazwa gamy        | Sedna Design & Elements     |
| Funkcja           | Ściemniacz                  |
| Delivery form     | Mechanizm z ramką montażową |
| Cover plate color | Biały                       |
| Kind of terminals | Zacisk śrubowy              |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obciążenia            | Lampa halogenowa: 14...150 W<br>Lampa halogenowa: 5...150 W<br>Lampa żarowa: 14...200 W<br>Lampa żarowa: 5...200 W<br>Niskonapięciowe lampy halogenowe: 14...150 VA<br>Niskonapięciowe lampy halogenowe: 5...150 VA<br>Lampa LED: 7...100 VA<br>Lampa LED: 5...100 VA<br>Lampa LED: 7...20 VA<br>Lampa LED: 5...20 VA |
| Rated voltage             | 230 V prąd przemienny (AC)<br>12 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj zabezpieczenia     | Zabezpieczenie przed przegrzaniem<br>Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem<br>Zabezpieczenie przed zwarcie                                                                                                                                                                                                  |
| Typ sterowania            | Sterownik lokalny<br>Remote control by auxiliary push-button                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material of visible parts | Poliwęglan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykończenie powierzchni   | Lśniący                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sposób mocowania          | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                  | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość                 | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość                 | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu             | 0,093 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Segment rynku             | Małe budynki<br>Budynki mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Środowisko pracy

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Normy           | EN 60669-2-5<br>IEC 60669-2-5 |
| Conformity mark | CE                            |

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | EAC                                                                              |
| Certyfikaty produktu                       | CE<br>EAC                                                                        |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...35 °C                                                                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -10...50 °C                                                                      |
| Wytyczne                                   | 2014/35/EU - low voltage directive<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility |

Jednostka opakowania

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE        |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1          |
| Waga dla opakowania 1                       | 157,0 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 8 cm       |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 9,5 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 9,5 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03        |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 36         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 6,094 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12        |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 576        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 109,504 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 75 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm     |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|