

DEKO LAZUR dekoracyjny wosk lazurujący
Op. 1kg, 3 kg

DATA OPRACOWANIA 2011.02.20 DATA AKTUALIZACJI 2017.07.01

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Dekoracyjny wosk syntetyczny mający zastosowanie do uzyskiwania powłok laserunkowych na farbách i tynkach strukturalnych. Nakładany różnymi technikami aplikacyjnymi pozwala na uzyskanie ciekawych efektów dekoracyjnych imitujących kamień naturalny, polerowany lub strukturę rustykalną. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej. Polecany do nanoszenia na tynk rustykalny Akrylex.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Skład: Wodna dyspersja polimeru akrylowego, syntetyczny wosk, dodatki uszlachetniające.

Gęstość objętościowa: ok. 1,0 g/cm³

pH = 7-9

3. DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Kolorystyka: paleta kolorów Adexbud

Orientacyjne zużycie masy woskowej ok 0,13 kg/m², przy dwóch warstwach w zależności od techniki nakładania i modelowania.

4. SPOSÓB UŻYCIA

Do wykonania wykończeń laserunkowych nadają się strukturalne podłoża budowlane takie jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz gładzie gipsowe i akrylowe malowane lub surowe. Podłoża powinno być czyste, nośne, odtłuszczone, suche oraz wolne od niepożądanych nieestetycznych wytrąceń i plam.

Przygotowanie podłoża: luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki uzupełnić odpowiednimi materiałami wyrównującymi. Przed rozpoczęciem prac podłoża należy zagruntować preparatem Gruntorex W. Chłonne tynki cementowe i cementowo-wapienne o gruntować dwukrotnie metodą "mokre na mokre". W przypadku nowych tynków cementowo-wapiennych należy zachować 14 dniowy okres sezonowania aby uniknąć wykwitów. Żel nanosić za pomocą pędzla, ściereczki lub gąbki. Po przyschnięciu naniesionej powłoki (ok. 20 minut) przetrzeć lekko zwilżoną gąbką powierzchnię, aby żel został równomiernie rozprowadzony. Dla powierzchni gładkich w celu uzyskania głębi zalecane jest nakładanie kilku warstw co powoduje zróżnicowanie odcienia. Do wygładzenia powierzchni, w zależności od techniki aplikacji stosować narzędzia dekoratorskie takie jak gąbki, pacy z zaokrąglonymi rogami lub inne.

5. WSKAZÓWKI

Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczną oraz kartą charakterystyki produktu!

Przed prowadzeniem prac dekoratorskich należy przeprowadzić test zgodności kolorystycznej z zamówieniem.

Narzędzia po pracy niezwłocznie umyć za pomocą ciepłej wody.

6. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

UWAGA:

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

7. OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 13300:2002 - "Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja"
KCH DEKO LAZUR

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.