

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

IMPORTER

MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

UL. Brzozowa 19, 63-200 JAROCIN

TEL: +48 (0) 504-107-303

FAX: +48 (0) 62/747-72-19

E-MAIL: sprzedaz@e-magma.pl

WWW: www.magma.sklep.pl



Original instruction

Read instructions before use

Separator tools are used with bar puller and legs for a wide variety of pulling jobs. The 5" puller cross-bar with a 6-1/4" forcing screw or each of the bearing separators may also be used separately or in combination with other pullers or tools.

Kit included:

Drop Forged Construction; Two Most Popular Bearing separator jaws(Splitters) - 2" & 3"; Extension Legs - 4" & 5"; Hex Push Puller Legs - 4 sets; Yoke center adapter - 6"; Puller Head Bar A-Type with a 9/16" Forcing Screw.

You are the best protection against accidents. Your attention and common sense are the best protection against an accident. It is obvious that we can not predict all the risks, but we pay attention to the most common and important: Watch out for hot engine components, use appropriate clothing and protective glasses. There should be a fire extinguisher of the right size next to the car. Keep children and other bystanders at a safe distance when using them. The workplace should be kept clean and well lit. Be careful when using it. Perform each step carefully and carefully. Do not use the product when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Wear personal protective equipment and always wear safety glasses. Avoid unintentionally starting the product or part with which we work. Avoid unnatural workplaces. Ensure stable working positions and balance. Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

Oryginalna instrukcja

Przeczytaj instrukcję przed użyciem

Narzędzia do oddzielania są używane ze ściągaczem prętów i nogami do wielu różnych prac związanych z ciągnięciem. Poprzeczka ściągacza 5" ze śrubą dociskową 6-1/4" lub każdy z separatorów łożyska może być również używany oddzielnie lub w połączeniu z innymi ściągaczami lub narzędziami.

Zestaw zawiera:

Konstrukcja kuta matrycowo; Dwie najpopularniejsze szczęki separatora łożysk (rozdzielacze) - 2" i 3"; Przedłużenie nóg - 4" i 5"; Nogi ściągacza sześciokątne - 4 zestawy; Adapter środkowy jarzma - 6"; Ściągacz typu A ze śrubą dociskową 9/16".

Jesteś najlepszą ochroną przed wypadkami. Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem. Oczywiście jest, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń, ale zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze: Uważaj na gorące elementy silnika, stosuj odpowiednią odzież i okulary ochronne. Obok samochodu powinna znajdować się gaśnica odpowiedniej wielkości. Podczas ich używania dzieci i inne osoby postronne należy trzymać w bezpiecznej odległości. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zachowaj ostrożność podczas jej używania. Wykonuj każdy krok ostrożnie i ostrożnie. Nie używaj produktu, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Noś osobiste wyposażenie ochronne i zawsze noś okulary ochronne. Unikaj niezamierzonego uruchomienia produktu lub części, z którą pracujemy. Unikaj nienaturalnych miejsc pracy. Zapewnij stabilne pozycje robocze i równowagę. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części.

