

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY CS QUADRO MONO

25L • 43L



REWOLUCJA W WALCE Z KAMIENIEM!

Zmiękczacz wody **CS QUADRO MONO** dzięki wykorzystaniu specjalnej, zaawansowanej technologicznie, produkowanej bez użycia rozpuszczalników organicznych **MONO-SFERYCZNEJ ŻYWICY JONOWYMIENNEJ** charakteryzuje się najwyższą wydajnością zmiękczenia oraz wydłużonym okresem żywotności.

Zmniejszone o 30% ilości regeneratów takich jak woda i sól.

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Mniejsze zużycie soli oraz wody
- Wyższa odporność na cząsteczki żelaza zawarte w wodzie
- Głowica elektroniczna z wyświetlaczem LCD
- Dotykowy panel sterujący
- Menu w języku polskim
- Sterowanie objętościowo-czasowe
- Możliwość regulacji twardości wody
- Zabezpieczenia antyzalaniowe
- Solidna, sztywna obudowa
- Pokrywa oddzielająca zbiornik solanki od części elektronicznej
- Ryflowany spód, zwiększający odporność na przetarcia
- Zawór typu bypass



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS QUADRO MONO 25	CS QUADRO MONO 43
Przepływ (m ³ /h)	1,9	2,6
Pojemność złoża (litr)	25	43
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	82,5	142
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2,5	4,3
Pojemność zbiornika na sól (kg)	56	75
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	34 / 44 / 106	34 / 44 / 129
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	10" / 35"	11" / 44"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30	
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6	
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	
Napięcie pracy (V)	12	
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze (cale)	1"	

EKSPLOATACJA:



Zmiękczacz wody **CS QUADRO MONO** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod