

Przewód grzewczy 16W/m wraz z termostatem oraz przewodem zasilającym o długości 2 metrów

Łatwy i wygodny w instalacji, bezpieczny w użytkowaniu

Łatwość instalacji

Wystarczy zamontować kabel grzewczy za pomocą taśmy izolacyjnej i podłączyć do źródła zasilania.

Bezpieczny

Certyfikat CE, klasa wodoodporności IP68.

Uniwersalność

Nadaje się do wszystkich rur wodnych, niezależnie od tego, czy są z tworzywa sztucznego czy z miedzi lub stali.

Termostat automatycznie włącza kabel grzewczy, gdy temperatura wody w rurze spadnie poniżej +3 stopni. Wyłącza powyżej +10 stopni. Dodatkowo można zastosować otulinę izolacyjną dla maksymalnej ochrony do temperatury -45 stopni panującej na zewnątrz.

Uwaga!!!

- ◆ Nie wolno przecinać przewodu!
- ◆ Nie montować w miejscach, gdzie może być kontakt ze zwierzętami
- ◆ Nie zaleca się stosowania opasek zaciskowych

Przewód ogrzeje skutecznie daną średnicę rury do określonej temperatury na zewnątrz:

Średnica rury	15mm	22mm	28mm	35mm	42mm	48mm	60mm	76mm
Rura bez izolacji	-20°C	-13°C	-10°C	-7°C	-5°C	-4°C	-3°C	-2°C
Rura + izolacja o grubości 13mm	-45°C	-45°C	-40°C	-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C

Przykład: Jeśli posiadamy rurę o średnicy 35mm i nie zastosujemy żadnej otuliny, kabel grzejny skutecznie ochroni rurę do temperatury -7°C. Jeśli zapanuje niższa temperatura zaczną się problemy i należy zastosować otulinę.

Instalacja

- 1) Najpierw rozwiń kabel grzewczy. Przewód nie może być podłączony do sieci, gdy jest zwinięty.
 - 2) Jeżeli kabel jest zbyt mało elastyczny z powodu niskich temperatur, rozwiń go i podłącz na kilka minut do zasilania.
 - 3) Następnie możesz zainstalować kabel.
 - 4) Obszar wokół rury, w którym ma być zamontowany kabel, musi być dostępny i drożny.
 - 5) Kabel grzejny nie może być prowadzony w ścianach.
 - 6) Przyłóż termostat z okrągłą czarną powierzchnią stykową do najchłodniejszego punktu rury i przymocuj go taśmą izolacyjną. Należy zrobić to porządnie, aby kontakt z rurą był pewny.
 - 7) Na koniec nałóż cały kabel na rurę i mocuj go co 30~60cm taśmą izolacyjną.
 - 9) Następnie można zaizolować rurę wodną i kabel grzewczy wełną mineralną lub pianką.
- Uwaga! Nie zaleca się używania grubszego materiału do izolacji jak 13mm.
- 10) Kabel grzejny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 - 11) Przewodu nie można zanurzać w wodzie.

Przykład instalacji

