

FILTR WODY pod ZLEW SYSTEM FILTRUJĄCY DAFI Wkład Filtrowania DC10 WSKAŹNIK

Budectect



Cisnienie robocze	0,08 - 0,6 MPa (0,8 - 6 barów)
Temperatura pobieranej wody	4°C do 30°C
Maksymalne ciśnienie robocze	0,8 MPa (8 barów). Powyżej należy stosować reduktor ciśnienia.
Podłączenie wody - dolot i wylot	Wąż 1/4" (6,3 mm)
Zastosowanie	Optymalizacja wody kranowej poprzez redukcję zawartości chloru i niepożądanych substancji, poprawa smaku wody, która staje się klarowna i w pełni nadająca do bezpośredniego spożycia.
Typ filtra	DC10
Model	Flow Comfort DC10
Skład zestawu	Jeden wkład filtrujący DC10, głowica wkładu filtrującego, niezależny wskaźnik wymiany filtra (wraz z dwoma bateriami typu AAA), uchwyt i wkręty do montażu na ścianie, trójnik, elastyczny wężyk, instrukcja montażu i użytkowania.
Wydajność	10 000 l/max 6 miesięcy (w zależności od jakości wody)

Materiał wykonania filtra

Blok węglowy powstały z łupin kokosa.