

Nazwa: **Żelazko w sprayu**

Pojemność	50 ml		
Stock no.	P-209		

OPIS

Żelazko w sprayu to produkt stworzony do usuwania zagniecień z ubrań bez stosowania deski i tradycyjnego żelazka. Specjalnie stworzona formuła zmiękcza tkaniny i usuwa zagniecenia. Produkt jest bezpieczny w 97% składniki pochodzenia naturalnego. Preparat łączy w sobie środki wygładzające tkaninę, chroniące kolor, odświeżające ubrania oraz antystatyczne, które sprawiają, że ubrania się nie elektryzują. Formuła została tak opracowana, aby zastosowanie małych stężeń składników aktywnych pochodzenia chemicznego działała jak najbardziej efektywnie, bez zostawiania plam na tkaninie. Do stosowania w domu, podróży i pracy, z funkcją odświeżenia odzieży.

Cechy:

- Bezpieczny;
- Odświeża ubrania;
- Maskuje nieprzyjemny zapach;
- Chroni kolor;
- Antystatyczny;
- Łatwy w życiu – wystarczy spryskać i wygładzić powierzchnie ręką;
- Szybkoschnący;
- Nie pozostawia plam.

ZASTOSOWANIE

Materiały: bawełna, poliamid, wiskoza, bawełna/poliamid, bawełna/poliester.

Przykłady zastosowania:

- Prasownie ubrań na wyjeździe służbowym;
- Prasowanie ubrań wymiętych w torbie podróżnej;
- Prasowanie ubrań zaraz przed wyjściem z domu.
- Zastosowanie w domu, w pracy, w podróży w hotelu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie przeznaczoną do prasowania sprayem najlepiej rozłożyć na płaskiej powierzchni i pozostawić w niezmienionej pozycji do czasu wyschnięcia.



Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

WARUNKI

- Temperatura pracy
Prace wykonuj w temperaturze otoczenia i podłoża od 5 do 25°C.

APLIKACJA

Przed zastosowaniem należy sprawdzić preparat w niewidocznym miejscu.

- 1) Odzież można zawiesić na wieszaku lub umieścić na równej powierzchni, ale najlepsze rezultaty otrzymuje się po umieszczeniu na płaskiej powierzchni, ponieważ po naniesieniu preparatu dodatkowo działają siły rozciągające.
- 2) Przed użyciem zalecane jest wstrząśnięcie preparatem.
- 3) Nanieść niewielką ilość preparatu na zagniecioną powierzchnię, tak aby było wilgotne (nie mokre), szybkość schnięcia będzie uzależniona od ilości naniesionego preparatu.
- 4) Wygładzić powierzchnię ręką, umożliwi to wyprostowanie odzieży oraz dokładniejszą penetrację włókien tkaniny.
- 5) Pozostawić do wyschnięcia.

PORADY I UWAGI

- Opracowana receptura spotkała największe trudności z usunięciem zagnieceń na tkaninach z poliestru. Poliestr jest tworzywem sztucznym, mają bardzo niską zdolność chłonięcia wody. To właśnie ograniczona zdolność chłonięcia wody sprawia, że preparaty mają mniejszą możliwość penetracji tkaniny, a co za tym idzie wygładzeniu nierówności.

DANE TECHNICZNE

Baza:	Środki powierzchniowo czynne
Kolor	bezbarwny
Lepkość (Brookfield 25°C, mPa*s (cP) wrzeciono 21, prędkość 150 rpm	15-17 cP
Gęstość:	1,03 g/cm ³
Czas schnięcia (na bawełnie w temp. 23°C).	10-15 min
pH	5

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze pomiędzy +5 a 25°C.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3402 50 90
Kod EAN	5902051500209

