

PWP-160A

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Opis produktu

Zestaw wykonawczy uruchamiająco-sygnalizujący : można zastosować jako Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg zamówienia pod indywidualną dokumentację techniczną.

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie wykonawcze 160A z sygnalizacją 230V
- ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWPI-W01-A-01-2LED7.

Zgodnie z art.10, w zw. z art.5 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz 1213) wyrób budowlany który nie posiada normy zharmonizowanej i nie posiada Europejskiej Oceny Technicznej zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011 może zostać wprowadzony na rynek na podstawie dopuszczenia jednostkowego.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

- 1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;
- 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
- 3) identyfikację dokumentacji technicznej;
- 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
- 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
- 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Budowa symbolu zamówieniowego

PWP-160A

|
160A – wielkość prądowa

Dane techniczne

PWP-160A to 3-polowy rozłącznik. Aparaty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania w przystępnej cenie. Rodzina przeciwpożarowych wyłączników prądu to proste rozwiązanie idealne do zastosowania w małych i średnich budynkach.

Klasa ochronności:	II
Klasa środowiskowa:	I
Napięcie znamionowe: (50Hz)	230/400V
Prąd znamionowy:	160A
Znamionowy prąd łączeniowy:	1e AC-22:160A
Opis biegunów:	3P
Stopień ochrony:	IP54
Temperatura otoczenia:	-25 ÷ +75°C

Zgodność z normami:	PN-EN 60947-2:2018-01
	PN-EN 60947-3:2021-07
	PN-EN 61439-1:2021-10
	N SEP-E 005
	PN-EN 50160:2010