

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY CS CRISTAL / OCEAN



ZMIĘKCZACZE DO WODY UŻYTKOWEJ

Dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania i środków czystości.

Przeznaczone są do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Mniejsze zużycie soli
- Wydłużony czas działania złoża
- Ilość popłuczyn zmniejszona o 30%
- Zwarta, sprawdzona konstrukcja
- Łatwiejszy montaż - podłączenie hydrauliczne na szybkołączki
- W pełni sterowalne cykle pracy
- Możliwość ręcznej zmiany cykli pracy
- Złoże monosferyczne jako opcja dodatkowa

FUNKCJONALNOŚĆ:



NAJLEPSZA GŁOWICA W SWOJEJ KLASIE

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass
- Tłok pokryty teflonem
- 30 dni podtrzymania ustawień pracy bez dostawy prądu
- Łatwy dostęp do inżektora
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



facebook.com/klarwod

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS CRISTAL / OCEAN 12	CS CRISTAL / OCEAN 20	CS CRISTAL / OCEAN 25
Przepływ (m ³ /h)	0,78	1,5	1,9
Pojemność złoża (litr)	12	20	25
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	36	60	75
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,2	2,0	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	23	63	58
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	32 / 50 / 67	32 / 50 / 114	32 / 50 / 114
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	10" / 17"	8" / 35"	10" / 35"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

Twardość wody (stopień niemiecki)	CS CRISTAL / OCEAN 12	CS CRISTAL / OCEAN 20	CS CRISTAL / OCEAN 25
15 dh	2,2	3,8	5,8
23 dh	1,4	2,4	3,7
33 dh	1,0	1,6	2,5

EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS CRISTAL/OCEAN** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.