



KT-J1 702C

Full HD Szeroki kąt widzenia



Specyfikacja KT-J1 702C	
Główne funkcje	● 1080P Full HD Szeroki kąt widzenia Obsługa rozdzielczości do 1080@30fps/25fps, kompatybilność z niższymi rozdzielczościami 720p itp.. Szeroki kąt widzenia. Maksymalny kąt widzenia w poziomie 120°.
	● USB 2.0 Interfejs USB 2.0 do zasilania, przesyłania obrazu i dźwięku. Obsługuje przesyłanie do 2 strumieni wideo i 1 audio w tym samym czasie.
	● Wbudowany mikrofon Wbudowany mikrofon do zbierania głosu z otoczenia. Wbudowane algorytmy redukcji szumów otoczenia.
	● WDR Szeroki zakres dynamiki zapewnia dobrą jakość w trudniejszych warunkach oświetlenia.
	● Wysoka czułość Wyposażony w wysokiej jakości matrycę CMOS i algorytm redukcji szumów 2D / 3D, zapewnia bardzo wysoki współczynnik SNR w celu zoptymalizowania redukcji szumów. Dzięki wysokiemu SNR na poziomie 55dB zapewnia wyraźny obraz nawet w gorszych warunkach oświetleniowych.
Prosta instalacja Wyposażony w uchylny mechanizm montażu pozwalający na instalację na monitorach zarówno wolnostojących oraz zintegrowanych z laptopami; maksymalna grubość monitora to około 4,5 cm.	
Model	KT-J1 702C
Nazwa	1080P szerokokątna kamera USB
Kamera	
Sensor	1/2.7", CMOS, Efektywna liczb. pik.: 2.07M
Skanowanie obrazu	Progresywne
Mocowanie obiektywu	M12
Soczewki	f=2.8mm, FOV: 120°
Minimalna jasność	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Przełona	1/30s ~ 1/10000s
Balans biały	Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual
Uchwyt kamery	Uchylny
Cyfrowa redukcja szumów	2D, 3D
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo USB	
Systemy operacyjne	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 lub nowsze macOS™ 10.10 lub nowsze Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 lub nowsze Linux
Wymagania sprzętowe	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo lub nowsze 2 GB RAM lub więcej USB 2.0 port
Kodeki wideo	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozdzielczości wideo	1080P@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
USB Video device Class	UVC 1.0 ~ UVC 1.5
Złącza	
Złącze USB	1xUSB 2.0: Type A
Informacje ogólne	
Zasilanie	5V (zasilanie przez port USB)
Natężenie prądu	270mA
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Pobór mocy	1.4W
Wymiary	118mm x 37.2mm x 30.8mm (bez elementów montażowych)
Waga	93g (bez elementów montażowych)
MTBF	30000h