

Filtry wody System odwróconej osmozy R06 Jonizator

InstalGuru



Materiał wykonania korpusu	Polipropylen
Przeznaczenie	Uzdatnianie wody
Zakres temperatury pracy	2°C - 30°C
Cisnienie robocze	2,8 - 6 bar
Wydajność	75 GPD
Typ złącza	Szybkozłączne
Ilość korpusów	3
Rozmiar przyłącza	1/2", 3/4", 3/8"
1 stopień	PS20
2 stopień	BL/GAC
3 stopień	PS5
5 stopień	L-GAC
6 stopień	L-YOUNG
Przyłącze wodne	1/2"
Materiał wykonania głowicy	Polipropylen
Materiał wykonania wężyka	Polietylen

Pojemność całkowita zbiornika	12 l (w tym ok. 8 l wody czystej - zależnie od ciśnienia)
Rozmiar zbiornika	42 x 28 cm
Ciśnienie wstępne zbiornika	0,7 - 0,9 bar
Skuteczność	Usunięcie 98% zanieczyszczeń
Oszczędność systemu	Wysoka
Dodatkowe zalety	Nie zawiera BPA
Seria	ProAge
Skład zestawu	System RO (wkłady wstępne, membrana osmotyczna TLC 75, wkłady liniowe), wylewka, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcja montażu
Dopuszczony do kontaktu z żywnością	Tak
Dodatkowe właściwości	Alkalizacja, mineralizacja i jonizacja wody
4 stopień	Membrana RO
Rozmiar wężyka	1/4"
Ekologiczność systemu	Wysoka
Ilość stopni filtracji	6