

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja zapewnia wysoką wydajność i gwarantuje stabilną pracę instalacji ogrzewania i klimatyzacji.

Woda w instalacji zawiera powietrze, które może tworzyć korozję i obniżyć temperaturę zasilania. Flexvent montuje się w miejscach gromadzenia się powietrza.

Odpowietrzniki Flexvent wykonane są z mosiądzu. Większość typów jest wyposażona w zawór odcinający.

Flexvent można łatwo zamontować w każdej instalacji ze względu na bardzo małe wymiary.

Aby zagwarantować najwyższą jakość, testujemy wszystkie urządzenia przed opuszczeniem naszej fabryki.

Dane techniczne

- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C.
- Ciśnienie pracy min./maks: 0,2 / 10 bar.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.
- Zastosowanie w instalacjach etanolowych o stężeniu etanolu do 30%.



Opis	Flexvent Top Rp $\frac{1}{2}$ "	
Numer katalogowy	28515	
Kod EAN	08712874285156	
Model	<u>Flexvent Top</u>	
Wymiary	Ø [mm]	54
	W [mm]	86
Przyłącze	Rp $\frac{1}{2}$ "	
Zawór stopowy	Nie	



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia regulacyjno-kontrolne
Klasa	Odpowietrznik automatyczny
Nazwa produktu	Flexvent Top 1/2", Odpowietrznik automatyczny
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Flexvent
Numer katalogowy	28515
Kod EAN	08712874285156

Atrybuty

Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał zaworu	Inne
Materiał pływaka	Inne
Nominalna średnica wewnętrzna	1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna rury	21.3 Millimetre
Połączenie 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maksymalne ciśnienie przy 20°C	10 Bar
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	10 Bar
Klasa ciśnienia kołnierza	PN 10
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	120 Degrees celsius
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Długość połączenia 1	54 Millimetre
Długość robocza połączenia 1	87.3 Millimetre
Wysokość	87.3 Millimetre
Model zamykany	Nie
With leakage protection	Tak
With air intake barrier	Tak

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)
[Deklaracja zgodności](#)
[Flexvent Top DWG](#)
[Flexvent Top STEP](#)
[Flexvent Top 1-2 ADSK](#)
[Flexvent Top White 3-8 RFA](#)
[Folder](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl