

Pomiar:	Zakresy:	Dokładność		
Model		UT71C	UT71D	UT71E
Napięcie DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm(0.025\%+5)$	$\pm(0.025\%+5)$	$\pm(0.025\%+5)$
Napięcie AC (V)	4V/40V/400V/1000V	$\pm(0.4\%+30)$	$\pm(0.4\%+30)$	$\pm(0.4\%+30)$
Prąd DC (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm(0.1\%+15)$	$\pm(0.1\%+15)$	$\pm(0.1\%+15)$
Prą AC (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm(0.7\%+15)$	$\pm(0.7\%+15)$	$\pm(0.7\%+15)$
Rezystancja (Ω)	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm(0.3\%+8)$	$\pm(0.3\%+8)$	$\pm(0.3\%+8)$
Pojemność (F)	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF	$\pm(1\%+20)$	$\pm(1\%+20)$	$\pm(1\%+20)$
Częstotliwość (Hz)	40Hz ~ 400MHz	$\pm(0.01\%+8)$	$\pm(0.01\%+8)$	$\pm(0.01\%+8)$
Temperatura ($^{\circ}$ C)	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	$\pm(1\%+30)$	$\pm(1\%+30)$	$\pm(1\%+30)$
Temperatura ($^{\circ}$ F)	-40 $^{\circ}$ F ~ 1832 $^{\circ}$ F	$\pm(1.5\%+50)$	$\pm(1.5\%+50)$	$\pm(1.5\%+50)$
Moc (W)	2500W			$\pm(2\%+5)$

Funkcja:	UT-71C	UT-71D	UT-71E
Data Logging - przechowywanie danych	100	9999	100