



MYJKA AUTOMATYCZNA HYDRO WASH 2w1

HYDRO WASH jest połączeniem nowoczesnej technologii i precyzji wykonania. Na każdym etapie tworzenia myjki -od projektu po montaż- firma **MARWIS** stosuje sprawdzone, wynikające z wielu lat doświadczenia rozwiązania, ale nie boi się również stosować nowatorskich pomysłów, by dostarczyć klientowi wysokowydajne, niezawodne urządzenie. Myjka **HYDRO WASH** jest urządzeniem multifunkcyjnym, umożliwiającym w pełni automatyczne mycie detali w napędzanym silnikiem koszu obrotowym, lub dla detali o bardziej skomplikowanym kształcie mycie wysokim ciśnieniem 140bar. Dzięki takiemu połączeniu procesów, można śmiało powiedzieć, że urządzenie znajdzie zastosowanie w każdym warsztacie. Z powodzeniem usprawni pracę w firmie regenerującym turbosprężarki, przekładnie kierownicze jak również skrzynie biegów. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, oraz stabilność parametrów mycia zastosowano elektroniczny panel sterowania oraz szereg współpracujących z nim czujników.

Dane techniczne	HYDRO WASH 800	HYDRO WASH 1000	HYDRO WASH 1200
Średnica kosza	800mm	1000mm	1200mm
Wysokość robocza	500mm	500mm	500mm
Nośność kosza	300kg	300kg	300kg
Programowanie czasu pracy	0-99min	0-99min	0-99min
Temperatura mycia	60°C	60°C	60°C
Moc grzałki	9kW	9-12 kW	12 kW
Pojemność zbiornika	200l	300l	400l
Wydajność natrysku	200l/min	200l/min	200l/min
Ciśnienie robocze natrysku	4,5-6 bar	4,5-6 bar	4,5-6 bar
Ciśnienie robocze mycie ręczne	140 bar	140 bar	140 bar
Szerokość całkowita	1350mm	1550mm	1750mm
Głębokość całkowita	1350mm	1550mm	1750mm
Wysokość całkowita z/o	1700mm/2250mm	1700mm/2450mm	1700mm/2650mm
Zasilanie	3~400V	3~400V	3~400V
Opcje dodatkowe	silowniki pneumatyczne	w standardzie	w standardzie
	odolejacz taśmowy ramię natryskowe z regulacją	odolejacz taśmowy ramię natryskowe z regulacją	odolejacz taśmowy ramię natryskowe z regulacją

Gwarancja 12 miesięcy
Myjki HYDRO WASH spełniają normy bezpieczeństwa oraz jakości CE



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE MYJKI:

- Czujnik rozłączenia pokrywy domykającej podczas otwierania jej w trakcie procesu mycia,
- Czujnik poziomy cieczy w zbiorniku, zabezpieczający przed pracą na sucho,
- Czujnik temperatury cieczy,
- Ramiona natryskowe regulowane, z dyszami ze stali nierdzewnej
- Kosz mechanicznie obrotowy,
- Pompa wysokiego ciśnienia 140bar
- Pistolet sprężonego powietrza
- Reduktor ciśnienia wraz zanieczyszczeń odwadniaczem
- Filtr zanieczyszczeń nierozpuszczalnych zgrubny (filtr siatkowy oczko 0,8mm)
- Filtr zanieczyszczeń dokładny
- Stopki regulowane
- Zawór spustowy,