

Tabela Stosowania Produktów HG
do płytek podłogowych

Zabezpieczenie	Płytki poro- wate	Płytki nieporo- wate	Płytki po- lerowane (wysoki połysk)
Usuwanie pozostałości cementu	P11 P12	P11 P12	P11
Podstawowe zabezpieczenie (impregnacja)	P32	-	-
Zabezpieczenie powierzchni	P14	P14	-
Regularne mycie	P17	P16 P17	P18
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P20	P20	P20
Usuwanie plam oleju i smarów	P21 P42	P21	P21

HG

PODŁOGA

**ŚRODEK DO USUWANIA
POZOSTAŁOŚCI
ZAPRAWY SPOINOWEJ
PŁYTKI**

PRODUKT 11

wzmacnia fugi



BIODEGRADALNY
zgodnie z EU 648/2004/EC


1000 ml e

Butelkę należy transportować w pozycji pionowej. • Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu 161 66 54 94 777. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

zawiera:	
niejonowe środki powierzchniowo czynne	< 5%
kompozycje zapachowe	

NIEBEZPIECZEŃSTWO H302- Działa szkodliwie po połknięciu. **H314-** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P270-** Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P301+P330+P331-** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. **NIE** wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przyszyć]. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Kwas fosforowy EINECS 231-633-2, Kwas szczawiowy EINECS 205-634-3, Izotridekanol, etoksylogowany EINECS 931-137-2.



Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CT71-H9PF-600N-0XPM

HG Spełnia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

0510100210029 2309

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

