



# Lepená vinylová podlaha

## Canadian Design Dry Back technický list

|                                  |                                                                                 |                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiál:</b>                 | 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)                            | <b>Logistické údaje:</b>                     | Balení: 3,6232 m <sup>2</sup> / 25 ks<br>Hmotnost balení: 14 kg<br>Paleta: 253,624 m <sup>2</sup> / 70 bal.<br>Hmotnost palety: 980 kg |
| <b>Typ podlahy:</b>              | Lepené vinylové dílce                                                           | <b>Tepelná vodivost:</b>                     | EN 12524:<br>0,11 W/mK                                                                                                                 |
| <b>Celková tloušťka:</b>         | 2 mm                                                                            | <b>Podlahové vytápění:</b>                   | vhodné pro teplovodní vytápění                                                                                                         |
| <b>Rozměry:</b>                  | Délka: 152,4 mm<br>Šířka: 914,4 mm                                              | <b>Třída zátěže:</b>                         | 23/32                                                                                                                                  |
| <b>Vrchní vrstva:</b>            | 0,3 mm                                                                          | <b>Odolnost vůči zašpinění:</b>              | EN: třída 0                                                                                                                            |
| <b>Ohnivzdornost:</b>            | BFL-S1                                                                          | <b>Odolnost vůči otěru:</b>                  | EB 660-2:<br>třída otěru T                                                                                                             |
| <b>Emise formaldehydu:</b>       | E1                                                                              | <b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b> | EN 425:<br>shodné s normou                                                                                                             |
| <b>Protiskluzové vlastnosti:</b> | R9, DIN 51130                                                                   | <b>Montáž:</b>                               | plovoucí,<br>lepením                                                                                                                   |
| <b>Povrch:</b>                   | matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi                              | <b>Struktura:</b>                            | dřevo, bez V-spáry                                                                                                                     |
| <b>Konstrukce:</b>               | luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m <sup>3</sup> | <b>Záruka:</b>                               | 15-letá při domácím použití,<br>10-letá při komerčním použití                                                                          |
| <b>Rozměrová stabilita:</b>      | EN 427: délka max. 0,05 mm<br>EN 434: průměrně < 0,15%                          | <b>Číslo celního sazebníku:</b>              | 39181090                                                                                                                               |



19

Oznámený subjekt č. 1023: Institut pro  
testování a certifikaci, a.s. - ITC ZlínDovozce: Egibi s.r.o. Revoluční 910/20, Křovice 79401,  
IČ:02175461, www.egibi.cz

EN14041:2004/AC:2006

Podlaha SPC - Podlahová krytina pro vnitřní použití

Prohlášení o vlastnostech výrobku  
SHHL1901049192CE-01C

Základní vlastnosti

Závazná úroveň  
a/nebo třída

Reakce na oheň

Bfl-s1

Obsah pentachlorofenolu

&lt; 5 ppm

Emise formaldehydu

E1

Vodotěsnost

NPD