

BCS-MON4000W-S

Indeks: **11226** GTIN13/EAN13: 5904890707498

URL: <https://bcs.pl/pl/wideomonitory/3265-bcs-mon4000w-s-5904890707498.html>



- Wideomonitor głośnomówiący IP.
- Współpracuje z dowolnym switchem PoE w standardzie 802.3 at/af/passive (zalecane switchy BCS).
- Kompatybilność: wszystkie panele zewnętrzne BCS Line w technologii IP.



Opis produktu

Wideomonitor IP, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pojemnościowy dotykowy ekran 4.3" TFT, rozdzielczość 480*272, podgląd kamer IP BCS Line oraz Onvif, zasilanie 12VDC lub PoE 802.3 at/af/passive, max rozbudowa do 10 monitorów w jednym lokalu dla systemów jednorodzinnych i do 5 dla systemów wielorodzinnych, brak gniazda karty pamięci, karta wifi w standardzie IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n, 2.4 GHz.

BCS-MON4000W-S**Szczegóły produktu**

Nazwa Urządzenia	BCS-MON4000W-S
Linia produktowa	BCS LINE
Kompresja wideo	H.264
Typ urządzenia	Wideomonitor
Rodzaj systemu	IP
Wsparcie Onvif	Tak
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście RS485	NO/COM
Sposób montażu	Naścienny
Tryb pracy wideomonitora	Głośnomówiący
Rodzaj ekranu	dotykowy, pojemnościowy
Przekątna ekranu	4,3"
Rozdzielczość ekranu	480x272
System operacyjny	Linux
Podgląd kamer CCTV IP	BCS Line/Point/View/Onvif
Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV	480x272
Ilość obsługiwanych kamer	32
Rodzaj zasilania wideomonitora	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Dodatkowe wyjście	Brak
Kolor monitora	Biały
Wymiary monitora	136×140× 25.5
Waga monitora (g)	210
Wbudowana karta pamięci	Brak wsparcia