

Hisense Expert Comfort

Z technologią UVC



NOWOŚĆ

Expert Comfort

CHŁODZENIE

A++

GRZANIE

A+

STERYLIZACJA
UVC



FILTR

4w1

I-FEEL



NAWIEW

4D

WI-FI



-15°C - +43°C



-20°C - +24°C

schiessl.pl



SCHIESSL

Model	KF25YR4B	KF35MR0B	KF50XS1G	KF70BT2B
Model jednostki wewnętrznej	KF25YR4BG	KF35MR0BG	KF50XS1GG	KF70BT2BG
Model jednostki zewnętrznej	AS25YR4BW	AS35MR0BW	AS50XS1GW	AS70BT2BW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RZY1, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	765 (190-1500)	970 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	3,4	4,2	6,9	9,2
Współczynnik EER	W/W	3,40	3,30	3,25	3,15
Współczynnik SEER	W/W	6,3	6,4	6,1	6,2
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++

Tryb grzania

Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	690 (190-1500)	870 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)
Prąd znamionowy	A	3,0	3,8	7,0	9,6
Współczynnik COP	W/W	3,90	3,80	3,61	3,30
Współczynnik SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,1
Klasa energetyczna	-	A+	A+	A+	A+

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza	m³/h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/34/32/29/24/19	40/37/34/32/30/24/19	44/42/40/37/36/31/22	45/42/40/38/35/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	829×256×200	829×256×200	921×300×222	1039×325×226
Ciężar netto	kg	7.7	7.7	11	11,5

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	52	55	56
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	660×483×240	780×540×260	815×585×280	860×667×310
Ciężar netto	kg	21,5	25	34	41
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,48	0,66	1,15	1,32
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO ₂	t	0,32	0,45	0,78	0,89

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągle udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezekowej.

Hisense Expert Comfort



Funkcje dodatkowe

Tryb optymalnej pracy (SMART)	
Tryb ECOmy	
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	
Nawiew 4D	
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)	
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	
Sterylizacja dzięki lampie UVC	
Filtr 4w1 (Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA)	
Filtr Aktywny Węgiel	
Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni	
Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel	
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wewn. – automatyczna i 5 nastaw ręcznych	
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)	Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Tryb cichej pracy (SILENT)	System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	Funkcja karty hotelowej
Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP)	Moduł WiFi
Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)	Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem



Schiessl Polska Sp. z o.o. klimatyzacja@schuessl.pl	Bydgoszcz – tel. 52 321 12 53	Łódź – tel. 42 686 20 95	Gdańsk – tel. 58 555 15 13	Warszawa I – tel. 22 750 42 90
Oddziały:	Kraków – tel. 12 658 89 88	Poznań – tel. 61 285 68 26	Sosnowiec – tel. 32 299 94 40	Warszawa II – tel. 22 675 04 28
Białystok – tel. 85 651 52 20	Lublin – tel. 81 744 51 02	Rzeszów – tel. 17 742 13 35	Szczecin – tel. 91 462 49 59	Wrocław – tel. 71 332 31 11