

Zawleczka rolnicza z zabezpieczeniem 10,5x45mm Rubig 1szt._68872

Zawleczka rolnicza z zabezpieczeniem 10,5x45mm Rubig 1szt.

Zawleczka rolnicza z zabezpieczeniem 10,5x45mm Rubig 1szt. to element zabezpieczający stosowany do blokowania połączeń sworzniowych w maszynach, narzędziach i osprzęcie technicznym. Wykonanie ze stali ulepszonej CK 40 oraz kabłąk sprężysty z drutu ze stali sprężynowej DIN 17223 wspierają pewne utrzymanie zawlecзки w miejscu pracy. Długość 45mm, średnica 10,5mm oraz średnica główki 14mm ułatwiają porównanie części z dotychczasowym zabezpieczeniem przed montażem. Ocynkowana powierzchnia zwiększa odporność elementu na korozję podczas użytkowania w warunkach roboczych.

Przetyczka rolnicza 10,5x45mm - Specyfikacja techniczna:

- **Typ elementu:** zawleczka z zabezpieczeniem
- **Materiał zawlecзки:** stal ulepszona CK 40
- **Kabłąk sprężysty:** drut ze stali sprężynowej DIN 17223
- **Długość:** 45mm
- **Średnica:** 10,5mm
- **Średnica główki:** 14mm
- **Obróbka powierzchni:** ocynk
- **Liczba w opakowaniu:** 1szt.

Zawleczka z blokadą - Zastosowanie:

- Zabezpieczanie połączeń sworzniowych w maszynach rolniczych, narzędziach i osprzęcie technicznym.
- Blokowanie elementów roboczych i montażowych przed wysunięciem.
- Stosowanie przy pracach serwisowych, naprawczych i konserwacyjnych.
- Użycie w mechanizmach wymagających szybkiego montażu i demontażu zabezpieczenia.

Zawleczka zabezpieczająca 10,5x45mm - Dodatkowe informacje:

- □ Wymiary 10,5x45mm ułatwiają szybkie porównanie zawlecзки z dotychczasowym elementem zabezpieczającym.
- □ Stal ulepszona CK 40 wspiera trwałość zawlecзки podczas pracy w połączeniach sworzniowych.
- □ Kabłąk sprężysty z drutu ze stali sprężynowej DIN 17223 pomaga utrzymać zabezpieczenie w pozycji roboczej.
- □ Ocynkowana powierzchnia zwiększa odporność elementu na korozję.
- □ Uwaga serwisowa: Przy kontroli połączeń sworzniowych warto sprawdzić kilka punktów mocowania jednocześnie i dobrać odpowiednią liczbę zawleczek do planowanego serwisu. Pomaga to ograniczyć ryzyko luzów, wypięcia zabezpieczenia i przestojów podczas pracy maszyny.

Zawleczka z blokadą - FAQ

- **Jaka jest długość zawlecзки?** Długość zawlecзки wynosi 45mm.
- **Jaka jest średnica zawlecзки?** Średnica wynosi 10,5mm.
- **Jaka jest średnica główki?** Średnica główki wynosi 14mm.
- **Z jakiego materiału wykonana jest zawlecзка?** Zawlecзка wykonana jest ze stali ulepszonej CK 40, a kabłąk sprężysty z drutu ze stali sprężynowej DIN 17223.
- **Ile sztuk znajduje się w opakowaniu?** Opakowanie zawiera 1szt. zawlecзки.

Zawlecзка zabezpieczająca 10,5x45mm zdjęcia:







Porównaj długość, średnicę, średnicę główki, materiał i obróbkę powierzchni z dotychczasową częścią i postaw na **Zawleczka z zabezpieczeniem 10,5x45mm Rubig 1szt.**, aby przygotować maszynę do pracy i ograniczyć ryzyko przestoju w najważniejszym momencie sezonu.