

Cewka elektrozaworu 24V Heavy DS3 C22S3-D24K1/11 31W fi 22mm Duplomatic_87792







Cewka elektrozaworu 24V Heavy DS3 C22S3-D24K1/11 31W fi 22mm Duplomatic

Cewka elektrozaworu 24V Heavy DS3 Duplomatic 1903081 to wysokowytrzymała cewka elektromagnetyczna o mocy 31W do elektrozaworów hydraulicznych pracujących w trudnych warunkach przemysłowych i rolniczych. Zaprojektowana do ciężkich zastosowań z zakresem temperatur -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$, gwarantuje niezawodne sterowanie zaworem pod wysokim ciśnieniem. Średnica otworu 22mm i przyłącze K1 (EN175301-803) zapewniają kompatybilność z szeroką gamą elektrozaworów Duplomatic. Profesjonalny element do maszyn wymagających trwałości i precyzji elektromagnetycznej.

Cewka elektrozaworu Duplomatic - dane techniczne

- **Napięcie:** 24V DC
- **Moc:** 31W
- **Model:** Heavy DS3 C22S3-D24K1/11
- **Średnica otworu:** 22mm
- **Temperatura pracy:** -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- **Przyłącze:** K1 (EN175301-803)
- **Numer katalogowy:** 1903081

Cewka 24V hydrauliczna - zalety

-  Wysoka moc 31W do niezawodnego sterowania zaworem
-  Szeroki zakres temperatur pracy -20°C / $+80^{\circ}\text{C}$
-  Standardowe przyłącze K1 dla łatwego montażu
-  Średnica 22mm kompatybilna z elektrozaworami Duplomatic
-  Wzmocniona konstrukcja Heavy Duty
-  Długa żywotność w warunkach przemysłowych

Numery porównawcze

1903081, 3411500672-24V, 3411500039-24V, 3411500012-24V, 3411500015-24V, 3411500018-24V, 3411500021-24V

Zastosowanie

- Elektrozawory hydrauliczne Duplomatic
- Maszyny rolnicze i budowlane

- Układ hydrauliczny ciągników i kombajnów
- Przemysłowe systemy sterowania hydrauliką

FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Jaka jest średnica trzpienia zaworu do tej cewki?**
Cewka ma otwór $\varnothing 22\text{mm}$, pasuje do standardowych elektrozaworów Duplomatic.
- **Jakie napięcie wymaga cewka?**
24V DC o mocy 31W - dedykowana do układów 24V.
- **Jakie przyłącze elektryczne posiada?**
Standardowe przyłącze K1 zgodne z normą EN175301-803.

Zdjęcia produktu





Niezawodne sterowanie - cewka elektrozaworu 24V Heavy DS3 Duplomatic 1903081 31W do ciężkich zastosowań przemysłowych i rolniczych!