

Ref. 1NISN

Obróbka i prace precyzyjne

Zaolejone środowisko



Zalety

- * Powłoka 3/4: lepsza ochrona skóry przed ryzykiem wystąpienia zapalenia skóry
- * Wysoki komfort
- * Wyjątkowo dobra chwytność w środowisku zaolejonym

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1NISN06	6	10	100
1NISN07	7	10	100
1NISN08	8	10	100
1NISN09	9	10	100
1NISN10	10	10	100
1NISN11	11	10	100

Opakowania sprzedażowe



Wiele

Sprawdź również

Wariant



1NIFB

Opis

Czarny bezzwowy materiał z poliestru
Podwójna powłoka z gładkiego pomarańczowego nitrilu pokrywająca 3/4 grzbietu dłoni i nitrylowo-piaskowe wykończenie po wewnętrznej stronie dłoni
Dzianinowy nadgarstek

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy
Przemysł lekki
Konservacja
Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątnie, garaże...)

Zastosowanie

nadaje się do wszystkich ważniejszych prac precyzyjnych w środowiskach zaolejonych i zatłuszczonych, w przemyśle mechanicznym i samochodowym, obróbce części w obecności oleju do skrawania, przenoszeniu blach, części mechanicznych i sortowaniu drobnych części, konserwacja pracy w środowisku mokre, woda, oleje, smary, węglowodory, cięcie, tłoczenie, przemysł konserwacja i prace konserwacyjne.

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Czarny
Kolor 2	Pomarańczowy
Kolor 3	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester, elastan
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki 2	Piasek
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/01/23/0043

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.2.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi