

WT12V200AH200



12V 200Ah



DANE TECHNICZNE

Kluczowe cechy	Kluczowe cechy:
Wymiary	483 x 170 x 240 mm
Waga	20.5 kg
Moc wyjściowa	2560W
Energia użytkowa	2560Wh
BMS	200A
Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania 200A	200A
Szczytowy prąd rozładowania	600A ± 50A (1.2 s)
Obsługa połączenia do 4P4S (do 40.96kWh)	Obsługa połączenia do 4P4S (do 40.96kWh)
Ochrona przed ładowaniem w niskiej temperaturze	Ochrona przed ładowaniem w niskiej tempera
Parametry techniczne	Parametry techniczne
Napięcie nominalne	12.8V
Standardowe napięcie ładowania	14.6V ± 0.2V
Pojemność nominalna	200Ah
Obudowa	ABS + PC (UL 94 V-0, trudnopalny)
Stopień ochrony	IP65
Gwarancja	5 lat
Certyfikaty	IEC, CE-EMC, CE-RoHS, CE-Battery, FCC-SDOC, RCM, UN38.3, MSDS
BMS i zabezpieczenia	BMS i zabezpieczenia
Standardowy prąd ładowania	Standardowy prąd ładowania
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania	200A (1C)
Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	210A ± 10A
Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania	600A ± 50A
Ochrona zwarciova	Tak
Warunek zwolnienia zabezpieczeń	odcięcie obciążenia
Zakres temperatur i ochrona termiczna	Zakres temperatur i ochrona termiczna
Temperatura ładowania	0 °C – 65 °C
Temperatura rozładowania	-20 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania	0 °C – 60 °C
Ochrona przegrzania przy ładowaniu	60 °C – 70 °C
Ochrona przegrzania przy rozładowaniu	65 °C – 75 °C
Odblokowanie ochrony termicznej	5 °C – 15 °C
Ochrona niskotemperaturowa ładowania	-5 °C – 5 °C
Ochrona niskotemperaturowa rozładowania	-25 °C – -15 °C
Odblokowanie ochrony niskotemperaturowej	5 °C – 15 °C
Konfiguracja	Konfiguracja
Maksymalnie 4 sztuki szeregowo (4S)	Maksymalnie 4 sztuki szeregowo (4S)
Maksymalnie 4 sztuki równolegle (4P)	Maksymalnie 4 sztuki równolegle (4P)

www.wattcycle.com