




PRZĘKRÓJ KOTŁA

A+

KLASA ENERGETYCZNA

6 mm

ATESTOWANA STAL P265GH

91,3%

WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA



PALIWO: Pellet 6-8 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Sterownik TECH ST-976
- Obsługa siłownika zaworu mieszającego
- Palnik Venma
- Wylot spalin pod kątem 90°

OPCJE DODATKOWE:

- automatyczne czyszczenie kotła
- termostat pokojowy ST-292V3/V2
- moduł internetowy

GWARANCJA:

- 5 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR
- 2 lata na podezspoty elektroniczne

Zakres mocy	4,0 - 11	4,5 - 16	6,0 - 21 
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign)	Tak	Tak	Tak
Klasa wg PN-EN 303-5:2012	5	5	5
Powierzchnia grzewcza (m²)	1,2	1,7	2,2
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²)	do 120	do 170	do 220
Jednorazowy zasyp paliwa (kg)		90	
Max. ciśnienie robocze (bar)		1,5	
Wymagany ciąg spalin (Pa)	23	26	26
Masa kotła (kg)	364	388	422
Pojemność wodna kotła (L)	117	135	153
Przekrój komina (cmxcm)	14x14	14x14	16x16
Średnica czopucha (Ø mm)		160	
Minimalna wysokość komina (m)	5,5	6	6,5
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	520 x 1520 x 1080	580 x 1520 x 1080	630 x 1520 x 1380
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal)		1,5	
Temp. wody na zasilaniu min/max (°C)		65/85	
Zasilanie (V/Hz)		~230/50	
Pobór mocy (praca/rozruch) (W)		24/255	
Wysokość dolnej ścianki czopucha (mm)		1218	

 Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie - emisja PM ≤ 20 mg/m3 (wyższy poziom dotacji w programie Czyste Powietrze)