

SPECYFIKACJA

DANE PODSTAWOWE

Napięcie znamionowe	12	V
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 1,75V/ogniwo w 25°C	120	Ah
Rezystancja wewnętrzna (w pełni naładowany akumulator) 25°C	4,0	mΩ

WYMIARY

Długość	408(±1)	mm
Szerokość	177(±1)	mm
Wysokość	225(±1)	mm
(wysokość z terminalami)	225(±1)	mm
Waga	37,2	kg

KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

INSERT TERMINAL	M8	-
-----------------	----	---

DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA

Przechowywanie	-15°C do +40°C
Ładowanie	-15°C do +40°C
Rozładowanie	-15°C do +50°C

PRZECHOWYWANIE

Samorozładowanie przez 3 miesiące w 20°C	6	%
Samorozładowanie przez 6 miesięcy w 20°C	15	%
Samorozładowanie przez 12 miesięcy w 20°C	37	%

MATERIAŁ OBUUDOWY

Standardowa	ABS (UL94:HB)
Trudno paľna	ABS (UL94:V0)

NAPIĘCIE ŁADOWANIA

Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy buforowej	13,65 V ± 0,18 V
Napięcie ładowania w 25°C podczas pracy cyklicznej	14,70 V ± 0,30 V

PRĄD ŁADOWANIA

Zalecany prąd ładowania	12,0	A
Maksymalny prąd ładowania	36,0	A

MAKSYMALNY PRĄD ROZŁADOWANIA

5 sekund	1200	A
----------	------	---

PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ

BPower - projektowana żywotność 25°C	do 8	lat
w 20°C wg. Eurobat Grupa High Performance	10 - 12	lat

ŻYWOTNOŚĆ PRZY PRACY CYKLICZNEJ

Do głębokości rozładowania 100%	250	cykli
Do głębokości rozładowania 50%	600	cykli

ZDJĘCIE



ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- systemy alarmowe i ppoż.
- urządzenia pomiarowe i mobilne
- kosiarki i rowery elektryczne
- zabawki

BEZPIECZEŃSTWO



CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA

• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	10 min	15 min	30 min	45 min	1h	3h	5h	8h	10h
1,80	211	166	109	85,3	68,6	31,9	19,9	13,8	12,3
1,75	234	178	111	88,2	71,5	34,3	20,6	14,2	12,3
1,70	240	186	116	90,2	73,5	34,9	21,1	14,4	12,4
1,65	260	195	120	92,1	75,5	35,4	21,3	14,7	12,5
1,60	275	202	123	94,1	77,4	35,9	21,5	14,8	12,7

• Stałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k V/ogniwo	10 min	15 min	30 min	45 min	1h	3h	5h	8h	10h
1,80	380	325	205	158	127	54,6	38,1	26,8	22,9
1,75	407	351	212	162	131	55,7	38,5	27,2	23,4
1,70	428	364	220	165	135	56,6	39,4	27,5	23,7
1,65	452	376	226	179	141	58,2	40,0	27,9	23,9
1,60	476	388	233	180	145	61,0	40,7	28,2	24,0

U_k - Napięcie końcowe rozładowania