

GAŚNICA PROSZKOWA GP6X 6KG ABC/E DO 400KV MOBIAK Z WIESZAKIEM, CERTYFIKATY CE, BSI, CNBOP, EN3, MED, MPA



Gaśnica proszkowa 6 kg ABC z wieszakiem, typ GP6x **MOBIAK 34A 233B C** certyfikaty CE, BSI, CNBOP, EN3, MED, MPA **ENERGETYCZNA do 400kV**

Gaśnica proszkowa GP6x 6kg ABC **MOBIAK** z wieszakiem to doskonałe rozwiązanie dla Twojego bezpieczeństwa. Gaśnica jest wyposażona w proszek gaśniczy ABC, który skutecznie gasi pożary klas A, B i C. Dzięki temu jest idealna do użytku w domu, biurze, magazynie lub warsztacie. Gaśnica posiada wiele certyfikatów, w tym certyfikaty CE, BSI, CNBOP, EN3, MED i MPA. Oznacza to, że gaśnica spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Gaśnica jest łatwa w użyciu i ma pojemność 6 kg. W zestawie znajduje się również wieszak do montażu gaśnicy na ścianie.

Gaśnica produkowana przez jednego z największych producentów gaśnic na świecie.

Gaśnica PROSZKOWA 6 kg w zestawie z **wieszakiem** / uchwytem montażowym. Gaśnica stałociśnieniowa, wyposażona we wskaźnik umożliwiający sprawdzenie ciśnienia. Każda gaśnica **Mobiak pakowana** jest fabrycznie w **karton**, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie

Zalety gaśnic proszkowych **MOBIAK**:

- **Proszek gaśniczy** nie wymaga wymiany co **5 lat** jeśli podczas serwisu nie stwierdza się jego zbrzylenia
- **Okres trwałości tego proszku wynosi 20 lat**, wyłącznie w przypadku, gdy podczas procedury konserwacji gaśnicy proszek nie wykazuje żadnych oznak zawilgocenia, zbrzylenia lub zanieczyszczenia.
- Gaśnica proszkowa **Mobiak nie podlega badaniom UDT**

Zastosowanie:

- w halach produkcyjnych,

- w obiektach użyteczności publicznej (budynki administracji państwowej, służby zdrowia, nauki, kultury itp.),
- zakładach pracy i magazynach, itp.

Skuteczność



Gasi pożary grupy A:

- ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)



Gasi pożary grupy B:

- ciecze palne,
- substancje stałe,
- topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła,
- np.: benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła, itp.



Gasi pożary grupy C:

- gazy, np.: metan, propan, butan, acetylen, wodór, itp.

CHARAKTERYSTYKA

Pojemność: 6 kg

Środek gaśniczy: ZX PD STANDARD N

Temperatura pracy: -30 do +60 °C

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 17 bar

Ciśnienie testowe: 30 bar

Objętość sprzętu: 7,8 l

Wysokość butli: 450 ± 5 mm

Średnica butli: 160 ± 1,5 mm

Gwint szyjki cylindra: M30x1,5

Materiał zaworu: AA6061

Materiał cylindra: DC01 (St12)

Zawór bezpieczeństwa: 22-27 bar

Ok. Waga brutto: 9,94 kg

Ok. Wymiary: 600x200 mm

Lakier Wykończenie: RAL 3000

Etykieta: POLSKA

Gaśnice proszkowe Mobiak serii VR są produktem dostępnym w 110 krajach na świecie, **posiadają wiele certyfikatów najbardziej prestiżowych instytutów badawczych:**



Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpóżarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszewskiego – polski instytut naukowo-badawczy Państwowej Straży Pożarnej.



Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej



Norma europejska EN 3 określa wymagania dla gaśnic przenośnych . Zgodność z normą jest prawnie wymagana przy budowie wszystkich gaśnic na terenie Unii Europejskiej .



Dyrektywa unijna dotycząca wyposażenia morskiego 2014/90/UE.



Geprüfte Sicherheit („spełnione bezpieczeństwo”, „German Safety – German Equipment Safety Law”) – w skrócie GS – jest dobrowolnym certyfikatem, dla urządzeń technicznych, potwierdzającym bezpieczeństwo produktu. Wydawany jest zgodnie z niemieckimi i większością europejskimi wymogów. Certyfikat GS wydają laboratoria takie jak.: TÜV Rheinland, DGUV, TÜV SÜD, VDE, Nemko, IMQ, KEMA, DEMKO ...

Test z gaszenia gaśnicą 6kg Mobiak 34A 233B C



MOBIAK SA jest jednym z wiodących producentów i dostawców sprzętu i systemów przeciwpożarowych na świecie. Rozpoczął działalność w 1977 roku z siedziby w Grecji, rozwijając się na Bałkanach i w Europie, by dziś rozszerzyć działalność na ponad 110 krajów świata.

MOBIAK posiada najnowocześniejszy zakład produkcyjny w Grecji, wytwarzający produkty dla przemysłu pożarniczego, spełniające wysokie międzynarodowe standardy jakości. Możliwości linii produkcyjnej gaśnic przekraczają 200 sztuk/godzinę. Czujnik helu o wysokiej czułości wykrywa ewentualny wyciek gazu pędnego dla każdej wyprodukowanej lub ponownie przetestowanej gaśnicy. MOBIAK produkuje obecnie ponad 1000 różnych produktów w zakładzie produkcyjnym o wielkości 32.000m².

Pojemność: 6 kg
Producent: Mobiak
Temperatura uruchomienia: -30 do +60 °C
Certyfikat/ Norma: CNBOP, EN3
Legalizacja/przegląd techniczny: co 12 miesięcy
Grupa pożarów: ABC
Rodzaj środka gaśniczego: Proszek gaśniczy
Nazwa środka gaśniczego: ZX PD STANDARD N ABC 40%
Masa środka gaśniczego/pojemność: 6kg
Kolor: Czerwony
Kolor proszku gaśniczego: Biały
Skuteczność gaśnicza: 34A 233B C
Zastosowanie: FIRMA, DOM, POJAZDY
Dopuszczalne napięcie gaszonych urządzeń: 400kV
Gwarancja: 24 MIESIĄCE
Średnica zbiornika: 160 ± 1,5 mm
Masa całkowita: 10 KG
Wysokość całkowita: ok. 600 mm
Całkowita długość:
Wysokość zbiornika: 450 ± 5 mm
Opakowanie fabryczne: Karton
Wymiary opakowania: 600×200 mm
Termin ważności zbiornika:
Gaśnica zabezpiecza powierzchnię budynku: 600m²
Zakres temperatur działania: -30 °C ~ +60 °C
Termin ważności proszku gaśniczego:
Czynnik roboczy: Azot
Średni czas działania:
Gaśnicę można postawić: Tak
Ciśnienie robocze: 17 bar
Ciśnienie próbne zbiornika: 30 bar
Zasięg wyrzutu środka gaśniczego:
Możliwość wielokrotnego napełniania: Tak
Wyposażona w wąż: Tak
Wyposażenie w manometr: Tak
Wieszak w komplecie: Tak
Wieszak - materiał wykonania: STAL
Zbiornik - materiał wykonania: Stal
Plomba - materiał:
Zawleczka - materiał wykonania:
Inne informacje: Zawór bezpieczeństwa: 22-27 bar

Długość węża:

Dysza - materiał wykonania: