

# SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

## TACTIC OB

### Wszechstronny but taktyczny o średnim kroju

Wszechstronny taktyczny but skórzany o wysokim kroju, stworzony do celów taktycznych. Dzięki 562 gramom wagi jest to ekstremalnie lekki but taktyczny.

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Skóra Nappa, Tekstylny                                              |
| Podszewka           | Siatka                                                              |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                                 |
| Zewnętrzna podeszwa | Guma                                                                |
| Kategoria           | OB / SR - odporność na poślizg, LG, E, HI, CI, FO, HRO              |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Waga próbki         | 0.705 kg                                                            |
| Normy               | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |




#### SRA antypoślizgowość

Antypoślizgowość to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRA są testowane na płycie ceramicznej z rozcieńczonym roztworem mydła.



#### Podeszwa odporna na ciepło (HRO)

Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.



#### Odporna na olej i paliwo

Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.



#### Oddychająca skórzana cholewka

Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w połączeniu z trwałością w wszechstronnych zastosowaniach.



BLK

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Branże:**

Taktyczna, Mundur

**Środowiska:**

Zabłocone środowisko, Nierówne powierzchnie

**Instrukcje konserwacji:**

Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                                                     | Jednostka miary | Wynik       | EN ISO 20347 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Skóra Nappa, Tekstylny                                                              |                 |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                                              | mg/cm²/h        | 4.5         | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                                                     | mg/cm²          | 35          | ≥ 15         |
| Podszewka           | Siatka                                                                              |                 |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                                             | mg/cm²/h        | 45          | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                                                 | mg/cm²          | 350         | ≥ 20         |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                                                 |                 |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)                            | cykle           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | Guma                                                                                |                 |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)                                  | mm³             | 85          | ≤ 150        |
|                     | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu          | tarcie          | 0.33        | ≥ 0.31       |
|                     | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu | tarcie          | 0.37        | ≥ 0.36       |
|                     | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu            | tarcie          | N/A         | ≥ 0.19       |
|                     | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu                    | tarcie          | N/A         | ≥ 0.22       |
|                     | Wartość antystatyczna                                                               | MegaOhm         | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                                                         | MegaOhm         | N/A         | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                                                  | J               | N/A         | ≥ 20         |

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com