

airvent
AquventHY PRO




RAL 9016
 RAL 7040
 RAL 7016
 RAL 8017
 RAL 8003
 RAL 9005

*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. regulator – biały, czerpnia – RAL 8003.


WYMIARY [mm]:
(szerokość x wysokość x głębokość)




Regulator Aquvent HY PRO: 420 x 52 x 44



Łącznik akustyczny B: 421 x 47 x 31



Czerpnia akustyczna dB-R PRO: 405 x 34 x 45



Czerpnia akustyczna ciśnieniowa dB-R Press: 405 x 34 x 45



Czerpnia Tip Vent: 430 x 23 x 21



Siatka płaska SP400: 399 x 28 x 4

WYMIARY SZCZELIN [mm]:

172	10	172	8-12
172	10	172	15

** Kanał łącznikowy (mufa) 95 mm dla okna alu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przepływu powietrza.
- ✓ Reagująca na zmiany wilgotności przepustnica regulująca strumień objętości powietrza.
- ✓ Wbudowane pokrętko pozwala na przełączanie pomiędzy trzema trybami pracy: automatycznym, przymkniętym i w pełni otwartym.

MONTAŻ:

Nawiewnik Aquvent HY PRO przeznaczony jest do wszystkich typów ram okiennych.

Od strony wewnętrznej, przy pomocy zatrzaskowej ramki montażowej montowany jest regulator Aquvent HY PRO oraz z użyciem wkrętów - łącznik akustyczny B PRO.

Od strony zewnętrznej montowana jest czerpnia akustyczna dB-R PRO. Jest ona przystosowana do połączenia z siatką płaską SP400, zabezpieczającą przed owadami.

Przy montażu w oknie aluminiowym zalecane jest wykonanie specjalnego frezowania pod mufy**.


PRZEPŁYW POWIETRZA:

Ilość nawiewanego powietrza uzależniona jest od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.


Wydajność: 10 Pa = 6,4 - 30 m³/h

PRZYKŁAD MONTAŻU:


Okno PVC



Okno drewniane



Okno aluminiowe



TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
	Nawiewnik	Dn, e, w (C, Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C, Ctr)
	Aquvent HY PRO + SM TIP VENT	38 (0; 1) dB	39 dB	41 (0; 0) dB
	Aquvent HY PRO + dB-R Press	41 (0; -1) dB	40 dB	44 (0; -1) dB
	Aquvent HY PRO + B + SM TIP VENT	42 (0; -1) dB	41 dB	46 (-1; -2) dB
	Aquvent HY PRO + B + dB-R Press	44 (-1; -2) dB	42 dB	47 (-1; -2) dB
	Aquvent HY PRO + B + dB-R Pro	43 (0; -2) dB	41 dB	47 (-1; -2) dB
	Aquvent HY PRO + SP400	39 (0; 0) dB	39 dB	42 (0; 0) dB
	Aquvent HY PRO + B + SP400	43 (-1; -2) dB	41 dB	46 (-1; -2) dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości.