

Karta informacyjna produktu

Przewód Silikonowy Miedziany Ocynowany 26AWG 28 żył 0,14 mm² Elastyczny

Kod EAN/GTIN	5904384764198
Kod produktu	17269643607
Numer partii	590438476419820022025



PRZEWÓD SILIKONOWY
MIEDZIANY OCYNOWANY
26AWG 28 ŻYŁ 0,14 MM²
ELASTYCZNY

PRZEWÓD SILIKONOWY –
MIEDZIANY – OCYNOWANY –

26AWG – 28 ŻYŁ – 0,14 MM²

Przewody prądowe o przekroju 0,14mm² (26 AWG) w czarnej, miękkiej elastycznej izolacji silikonowej, która pozwala na dowolne wyginanie i przeginanie przewodu. Przewody silikonowe umożliwiają pracę w temperaturze od -65°C do 200°C.

Bardzo wygodny w użyciu elastyczny przewód o szerokim zastosowaniu od elektroniki po modelarstwo, w szczególności:

- rozdzielnice elektryczne, silniki elektryczne, elementy grzejne, oświetlenie, systemy wentylacji i klimatyzacji, przetwórstwo tworzyw sztucznych, budowa generatorów i transformatorów, elektronika przemysłowa, modele samolotów, samochodów, statków, akumulatory itd.

CECHY PRODUKTU

- Wymiary przewodów podawane są w amerykańską jednostkę miary "AWG".
- Elastyczna izolacja wykonana z silikonu.
- Odporna na zmiany temperatur izolacja przewodu od -65°C do 200°C.
- Powłoka silikonowa nie twardnieje w niskiej temperaturze.
- Odporność na działanie kwasów i alkaliów, utleniaczy, olejów, alkoholi.

DANE TECHNICZNE

- Kolor przewodu: czarny
- Bardzo wygodne w użyciu, posiadają szerokie zastosowanie przy wykonywaniu połączeń elektrycznych.
- Niezastąpiony przy połączeniach w układzie zasilania modelu.
- Miękka i odporna izolacja oraz gęsta linka ułatwia wyginanie i układanie przewodów w modelu.

Złącze 10AWG 12 AWG 13 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG 20 AWG 22 AWG 24 AWG 26 AWG Prąd max. (A) 140.6 A 88.4 A 65 A 55.6 A 42 A 22 A 13.87 A 8.73 A 5A 3.5A Średnica żyły (mm²) 5.3 3.4 2.5 2.07 1.27 0,75 0,50 0,33 0,20 0,14 Średnica zewnętrzna 5.5mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.3mm 1.8mm 1.7mm 1.6mm 1.5mm

